



	ZASILACZ IMPULSOWY EDR-75-12 MEAN WELL	REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP XVR1B04-I 4 KANAŁY DAHUA
		
	116.16 PLN 142.88 PLN	510.00 PLN 627.30 PLN
Rodzaj zasilacza	Impulsowy	...
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Napięcie zasilania	<ul style="list-style-type: none"> • 90 ... 264 V AC • 127 ... 370 V DC 	...
Napięcie wyjściowe	12 V DC	...
Regulacja napięcia wyjściowego	12 ... 14 V DC	...
Wydajność prądowa zasilacza	6.3 A	...
Wejścia wideo	...	4 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Moc zasilacza	75.6 W	...
Liczba wyjść	1 szt.	...
Wyjścia wideo	...	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Sprawność	85.5 %	...
Typ obudowy	DIN	...
Wejścia audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. CINCH, • 4 - Obsługa audio po kablu koncentrycznym, tylko HD-CVI
Wyjścia audio	...	1 szt. CINCH
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • Przeciwzwarciowe • Przeciążeniowe • Przeciwpzepięciowe • Termiczne 	...
Temperatura pracy / wilgotność względna	-20 °C ... 60 °C / 20 ... 95 %	...
Metoda kompresji obrazu	...	AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

Rozdzielczości zapisanego obrazu	...	<ul style="list-style-type: none"> • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • CVBS : 960H - 960 x 576 , D1 - 720 x 576 , • IP : 1080p - 1920 x 1080
Regulacja prędkości zapisu	...	1080p IP @ 1 ... 25 kl/s 1080N @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał
Tryby pracy	...	4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 1 x IP
Tryby nagrywania	...	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde	...	1 x 6 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)
Funkcje sieciowe	...	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora
Interfejs sieciowy	...	1 x RJ-45 - 100BASE-TX
Przepływność (bitrate)	...	32 ... 4096 kbit/s
Protokoły sieciowe	...	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, 3G/4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search

Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) Sterowanie zgodne z coax PTZ HD-CVI
Detekcja ruchu	...	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji
USB	...	2 x USB 2.0
Wybrane funkcje	...	SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy
Obsługa myszą	...	✓
Pilot IR w zestawie	...	—
Zasilanie	...	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Kolor	...	Czarny
Waga	0.42 kg	0.54 kg
Wymiary	126 x 112 x 32 mm	198 x 203 x 42 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, bułgarski, czeski, fiński, grecki, rumuński, serbski, słoweński, węgierski
Kraj pochodzenia	...	Chiny
Producent / Marka	MEAN WELL	DAHUA
Gwarancja	2 lata	3 lata