



	<a href="#">SWITCH POE IP-5-11-M2 5-PORTOWY ATTE</a>	<a href="#">MOBILNA KAMERA AHD PROTECT-C360 - 1080p 3.6 mm</a>
		
	182.54 AUD 224.52 AUD	92.44 AUD 113.70 AUD
Standard	...	AHD
Przetwornik	...	1/2.9 " Sony CMOS
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p
Obiektyw	...	3.6 mm
Kąt widzenia	...	110 °
Porty LAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x RJ45 10/100 Base-T - Uplink</li> <li>• 5 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af/at) / Passive PoE</li> </ul>	...
Zasięg oświetlacza IR	...	15 m
Zarządzanie	—	...
Wyjście wideo	...	1 Vpp / 75 Ω - Gniazdo M12, 4-pin, Kod A
Diody LED	Power, LAN	...
Audio	...	—
Szybkość transmisji	10 / 100 Mb/s : 1 Port LAN + 5 Portów LAN & PoE	...
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Filtr ICR - współpraca z oświetlaczami IR</li> <li>• Dzięki zastosowanej technologii "Starlight", kamery wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu</li> <li>• Obrotowy korpus</li> </ul>
Menu ekranowe OSD	...	—
Obudowa	...	Metalowa
Kolor	...	Czarny
Klasa szczelności	...	IP69
Zastosowanie	...	Kamera przeznaczona jest do montażu na zewnątrz pojazdów
Pobór mocy	...	3 W

Maksymalna moc wyjściowa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 40 W @ Passive PoE - Porty 1 ... 4,</li> <li>• 70 W @ Passive PoE - Port 5,</li> <li>• 30 W @ PoE (802.3af/at) - Porty 1 ... 5</li> </ul>	...
Maksymalna sumaryczna moc	96 W	...
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 50 °C
Długość przewodu	...	0.4 m
Tryby pracy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normal : 100 m @ 10/100 Mb/s - Porty 1 ... 5</li> <li>• Long Range : 280 m @ 10 Mb/s - Porty 1 ... 4 ; 100 m @ 10/100 Mb/s - Port 5</li> <li>• Port LAN 6 - Uplink</li> </ul>	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Możliwość kaskadowego łączenia urządzeń (przesył zasilania pomiędzy urządzeniami za pomocą Passive PoE poprzez port LAN 5)</li> <li>• Możliwość niezależnego włączenia i wyłączenia zasilania PoE dla każdego z portów LAN 1 ... LAN 5</li> <li>• Modułowa budowa usprawnia zadania serwisowe i umożliwia szybką, łatwą rozbudowę systemu</li> <li>• Rastrowy system montażu modułów ułatwia rozbudowę urządzenia o kolejne moduły</li> <li>• Obudowa montażowa ABOX-M2 wyposażona jest w 7 przepustów kablowych z dławnicami w układzie 6 x M16 + 1 x M20</li> </ul>	...
Zasilanie	230 V AC - zaciski kablowe	12 V DC / 250 mA - Zasilanie kamer napięciem 12V DC bezpośrednio z rejestratora
Waga	0.65 kg	0.28 kg
Wymiary	226 x 148 x 80 mm	90 x 77 x 63 mm
Producent / Marka	ATTE	...
Gwarancja	3 lata	2 lata