






	AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY DY-2600-B 2600 W Dynamo	UCHWYT KAMERY BD- MC106	PRZEWODOWY PRZEDŁUŻACZ PILOTA SP- IR03 Spacetronek	BEZPRZEWODOWY SYGNALIZATOR ZEWNETRZNY ARA13- W2(868)(BLUE) DAHUA	BATERIA LITOWO-JONOWO- TIONYLOWA BAT-ER34615 3.6 V UHR-ER34615-H (D) SATEL
					
	329.44 AUD 405.21 AUD	8.75 AUD 10.76 AUD	18.82 AUD 23.15 AUD	229.97 AUD 282.86 AUD	27.30 AUD 33.58 AUD
Współpraca	Bezprzewodowe systemy alarmowe DAHUA	...
Napięcie znamionowe	3.6 V
Moc nominalna	2600 W
Liczba odbiorników sygnału z pilotów	1 szt.
Poziom natężenia dźwięku	110 dB	...
Typ (rozmiar)	UHR-ER34615-H (D)
Liczba nadajników (emiterów)	2 szt.
Pasma częstotliwości pracy systemu	868 MHz	...
Średnica uchwytu	...	Ø 100 mm
Moc maksymalna	3000 W
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	max. 1600 m	...
Odpowiedni dla kamer	...	APTI
Napięcie wyjściowe	230 V AC
Materiał	...	Tworzywo sztuczne
Dystans od powierzchni montażu	...	42 mm
Długości kabla	<ul style="list-style-type: none"> • 2 m - Odbiornik IR / USB • 2 m - Odbiornik IR / Gniazdo Jack • 3 m - Nadajniki IR / Wtyk Jack
Liczba gniazd sieciowych	<ul style="list-style-type: none"> • 3 szt. - jednofazowe, • 1 szt. - trójfazowe - Dostępna tylko jedna faza
Wbudowany woltomierz	✓
Zakres częstotliwości pracy odbiornika podczerwieni	20 ... 60 kHz
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz
Stabilizacja napięcia	AVR
Wyjście 12V DC	✓
Uzwojenia alternatora	Aluminium
Moc silnika	7 KM
Pojemność skokowa silnika	210 cm ³
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa maks. 2 urządzeń • Sygnalizacja LED - Odbiornik IR • Plug & Play • Możliwość montażu na dowolnej płaskiej powierzchni za pomocą przyklejonej z tyłu dwustronnej taśmy klejącej 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Odporność na niską i wysoką temperaturę • Niski poziom samorozładowania (<2% rocznie w temperaturze 23°C)

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikacja dwukierunkowa • Szyfrowanie danych AES-128 • Ochrona przed zagłuszeniem poprzez przełączanie częstotliwości zapewnia niezawodną transmisję • Sygnalizacja optyczno - dźwiękowa • Tryby sygnalizacji • Dostęp przez chmurę (P2P) • Zdalna aktualizacja oprogramowania • Alarm niskiego poziomu baterii • Wskaźnik naładowania baterii • Wskaźnik parowania - Dioda LED • Pomiar temperatury • Ochrona antysabotażowa (detekcja oderwania od podłoża oraz otwarcia obudowy) • Lekka i wytrzymała obudowa (poliwęglan) • Tworzywo samogasnące ABS • Klasa szczelności : IP65 	...
Typ silnika	1-cylindrowy, 4-suwowy, benzynowy, chłodzony powietrzem
Rozruch silnika	Ręczny
Poziom hałasu w czasie pracy	92 dB
Pojemność zbiornika paliwa	15 l
Wskaźnik poziomu paliwa	✓
Kolor	Czerwony + Czarny	Biały	...	Niebieski	...
Zasilanie	5 V DC - z portu USB	<ul style="list-style-type: none"> • 4 x Bateria 3 V CR123A (w zestawie), • 12 V DC 	...
Maksymalny pobór prądu	420 mA	...
Czas pracy na baterii	3.4 lata	...
Temperatura pracy	-25 °C ... 60 °C	-55 °C ... 85 °C
Waga	36.6 kg	0.134 kg	0.066 kg (łącznie)	0.54 kg	0.11 kg
Wymiary	565 x 430 x 430 mm	Ø 100 x 60 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 30 x 17 x 13 mm - Odbiornik • 13 x 8 x 5 mm - Nadajnik 	200 x 200 x 53 mm	Ø 33 x 61.5 mm
Producent / Marka	Dynamo	...	Spacetronek	DAHUA	SATEL
Gwarancja	12 miesięcy	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata