




	<a href="#">INTELIŻENTNY PRZEŁĄCZNIK ŚWIATŁA ATLO-WB1/K-TUYA Wi-Fi. Tuya Smart</a>	<a href="#">INTELIŻENTNY PRZEŁĄCZNIK Z POMIAREM TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI ATLO-TSH2-TUYA Wi-Fi. Tuya Smart</a>	<a href="#">KAMERA IP DS-2CD2047G2H-LIU(4MM)(EF) ColorVu - 4 Mpx Hikvision</a>
			
	39.23 PLN 48.25 PLN	96.05 PLN 118.14 PLN	1467.00 PLN 1804.41 PLN
Standard	...	...	TCP/IP
Zastosowanie	Współpraca z oświetleniem - włączanie/wyłączanie	pomiar temperatury i wilgotności włączanie/wyłączanie urządzeń	...
Przetwornik	...	...	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	...	...	4 Mpx
Napięcie znamionowe	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	...	...
Pomiar temperatury	...	-40 °C ... 80 °C ± 0.5 °C	...
Moc maksymalna	600 W	...	...
Prąd znamionowy	max. 10 A	...	...
Pomiar wilgotności	...	0 % ... 99 % ± 3 %	...
Liczba przycisków	1	...	...
Maksymalne łączne obciążenie	...	3750 W	...
Rozdzielczość	...	...	2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Całkowity maksymalny prąd	...	15 A	...
Obiektyw	...	...	4 mm
Liczba wejść	...	1	...
Liczba wyjść	1	2	...
Typ złącza	zaciski skręcane	zaciski skręcane	...
Kąt widzenia	...	...	• 89 ° (dane producenta) • 85 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	...	40 m
Zasięg oświetlacza IR	...	...	40 m
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	Wi-Fi 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n Bluetooth	...
Gniazdo karty pamięci	...	...	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu	...	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	...	—
Audio	...	...	• Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Zgodność ze standardem AAC • Redukcja szumu i echa
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	...	25 kl/s @ 4 Mpx

Interfejs sieciowy	...	...	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	...	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	...	6
ONVIF	...	...	19.12
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem,</li> <li>• harmonogram,</li> <li>• programator czasowy,</li> <li>• Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń,</li> <li>• dostęp zdalny,</li> <li>• kontrola głosem,</li> <li>• Sygnalizacja LED</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sygnalizacja ostrzeżenia o przekroczeniu zadanej temperatury,</li> <li>• harmonogram,</li> <li>• programator czasowy,</li> <li>• dostęp zdalny,</li> <li>• kontrola głosem,</li> <li>• Przycisk parowania,</li> <li>• Dioda Wi-Fi,</li> <li>• Wykres historii temperatury,</li> <li>• Do zastosowań wewnętrznych</li> </ul>	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C	0 °C ... 40 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	≤ 80 %	0 % ... 90 % (bez kondensacji)	...
Wybrane funkcje	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technologia Smart Hybrid Light / ColorVu - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu</li> <li>• WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu</li> <li>• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja</li> <li>• Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu</li> <li>• Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)</li> <li>• Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów</li> <li>• Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, zmiana sceny, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, detekcja twarzy</li> </ul>
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na Android</li> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na iOS</li> </ul>	Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na Android Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na iOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)</li> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a></li> <li>• iOS: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a></li> </ul>
Domyślny adres IP	...	...	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora	...	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	...	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	...	8000

Port ONVIF	...	...	80
RTSP URL	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/</li> <li>• Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/</li> </ul>
Zasilanie	...	90 ... 250 V	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 450 mA</li> </ul>
Pobór mocy	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 7 W @ PoE</li> <li>• ≤ 5.5 W @ 12 V DC</li> </ul>
Obudowa	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne	Compact, Metalowa
Kolor	Biały	Biały	Biały
Klasa szczelności	...	...	IP67
Wandaloodporna	...	...	—
Temperatura pracy	...	...	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.089 kg	0.1 kg (łącznie)	0.52 kg
Wymiary	87 x 86 x 41 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 96 x 54 x 29 mm</li> <li>• 100 cm (długość kabla)</li> </ul> Sonda	234 x 120 x 117 mm
Obsługiwane języki	...	...	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, wietnamski, włoski
Producent / Marka	...	...	Hikvision
SAP Code	...	...	311323632
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata

