




	KAMERA IP DS-2CD1367G2H-LIU(2.8MM) Smart Hybrid Light - 6 Mpx Hikvision	PUSZKA POŁĄCZENIOWA PUH-3PK/2	INTELIGENTNY PRZEŁĄCZNIK SWITCHBOX-DC/BLEBOX Wi-Fi, 12 / 24 V DC
			
	891.00 PLN 1095.93 PLN	20.80 PLN 25.58 PLN	91.47 PLN 112.51 PLN
Zastosowanie	włączanie/wyłączanie urządzeń
Standard	IP
Ilość przepustów	...	2	...
Napięcie znamionowe	12 / 24 V DC
Ilość zacisków	...	3 x 2	...
Izolacja napięciowa	...	450 V	...
Średnica kabla	...	Ø 5 mm ... Ø 10 mm	...
Maksymalne łączne obciążenie	• 1150 VA @ 230 V AC / 1150 W (obciążenie rezystancyjne), • 150 W @ 30 V DC
Przekrój przewodu	...	0.5 ... 2.5 mm ²	...
Rozdzielczość	3200 x 1800 - 6 Mpx , 2560 x 1440 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Całkowity maksymalny prąd	• 5 A @ 230 V AC • 5 A @ 30 V DC
Przetwornik	1/2.4 " Progressive Scan CMOS
Wymiary wewnętrzne	...	64 x 33 x 34 mm	...
Liczba wejść	1
Obiektyw	2.8 mm
Liczba wyjść	1
Kąt widzenia	115 °
Typ złącza	zaciski skręcane
Wymiary zewnętrzne	...	93 x 53 x 40 mm	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
Zasięg oświetlacza IR	30 m
Gniazdo karty pamięci	—
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Audio	• Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Zgodność ze standardem AAC • Redukcja szumu i echa
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 6 Mpx

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Możliwość ustawienia domyślnego stanu urządzenia po zaniku zasilania, • Obsługa technologii µWiFi
Interfejs	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	6
ONVIF	✓
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Technologia Smart Hybrid Light - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • Możliwość wyłączenia oświetlacza LED • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu • sabotaż wideo • Konfigurowalne strefy prywatności • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> • Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja wBox na Android • Darmowa aplikacja wBox na iOS
Domyślny adres IP	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000
Port ONVIF	80
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 550 mA
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 8 W @ PoE • ≤ 6.6 W @ 12 V DC
Obudowa	Dome, Metal + Plastik	...	Tworzywo sztuczne
Kolor	Biały	...	Czarny

Klasa szczelności	IP67	IP68	IP20
Klasa ochrony mechanicznej	—
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.39 kg	...	0.024 kg
Wymiary	Ø 110 x 93 mm	...	36 x 27 x 22 mm
Obsługiwane języki	angielski, ukraiński
Producent / Marka	Hikvision	...	BleBox
SAP Code	311325091
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00