

	UCHWYT KAMERY BCS-AT135-G	REJESTRATOR IP NVR4104HS-4KS2 4 KANAŁY DAHUA
		
	95.00 PLN 116.85 PLN	730.00 PLN 897.90 PLN
Średnica uchwytu	Ø 124 mm	...
Standard	...	TCP/IP
Odpowiedni dla kamer	BCS Line	...
Materiał	Aluminium	...
Obsługiwane rozdzielczości	...	max. 8.3 Mpx - 3840 x 2160 px, 4K UHD
Kolor	Grafitowy	...
Dystans od powierzchni montażu	42 mm	...
Wyjścia wideo	...	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Obsługa audio	...	4 Kanały - Audio z kamer
Wejścia audio	...	1 szt. CINCH
Wyjścia audio	...	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu	...	H.265 / H.264 / MJPEG
Obsługiwane dyski twarde	...	1 x 6 TB SATA
Tryby nagrywania	...	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Protokoły sieciowe	...	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, IP Filter, PPPoE, FTP, IP Search, ONVIF 2.4
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / admin
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108
Porty dostępu przez www	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777
RTSP URL	...	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search
Przepływność (bitrate)	...	max. 80 Mb/s
Inteligentna analiza obrazu	...	✓

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Funkcje sieciowe	...	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on-line
ONVIF	...	2.4
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Detekcja ruchu	...	22 x 18 pól detekcji - po wykryciu ruchu nagrywanie tylko kamery z detekcją
USB	...	2 szt. USB 2.0
Obsługa myszą	...	✓
Pilot IR w zestawie	...	—
Zasilanie	...	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Waga	0.36 kg	0.84 kg
Wymiary	Ø 124 x 42 mm	260 x 225 x 48 mm
Obsługiwane języki	...	angielski, polski
Kraj pochodzenia	...	Chiny
Producent / Marka	BCS	DAHUA
Gwarancja	3 lata	3 lata

