



	POKRYWA SYGNALIZACYJNA Z WAŚAMI PS-60/EPN Elektro-Plast	REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP BCS-B-XVR0801(2.0) 8 KANAŁÓW BCS BASIC
		
	0.62 PLN 0.76 PLN	315.00 PLN 387.45 PLN
Zastosowanie	Oznaczenie miejsca osadzenia puszki pod tynkiem	...
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne	...
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Wymiary montażowe	Ø 60 mm	...
Wejścia wideo	...	8 szt. BNC
Wyjścia wideo	...	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Wejścia audio	...	• 1 szt. CINCH, • 8 - Obsługa audio po kablu koncentrycznym
Wyjścia audio	...	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu	...	H.265 / H.264
Rozdzielczości zapisanego obrazu	...	• AHD / HD-TVI : 5M-N - 1296 x 1944 - Dla kamer 12 kl/s , • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 4M-N - 1280 x 1440 - Dla kamer 15 kl/s , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 • CVBS : 960H - 960 x 576 , • IP : max. 4 Mpx - 2560 x 1440
Regulacja prędkości zapisu	...	4 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s , 5M-N @ 1 ... 6 kl/s , 4M-N @ 1 ... 8 kl/s , 1080N @ 1 ... 15 kl/s , 720p @ 1 ... 15 kl/s , 960H @ 1 ... 15 kl/s do przydziału na każdy kanał

Tryby pracy	...	4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS + 4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 4 x IP
Tryby nagrywania	...	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde	...	1 x 6 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/8 kanałów
Interfejs sieciowy	...	1 x RJ-45 - 10/100 Base-TX
Funkcje sieciowe	...	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on-line
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BCS Manager • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Manager
USB	...	2 x USB 2.0
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Detekcja ruchu	...	✓
Obsługa myszą	...	✓
Pilot IR w zestawie	...	—
Zasilanie	...	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	...	≤ 8 W (bez HDD)
Kolor	Czerwony	Czarny
Waga	0.004 kg	0.86 kg
Wymiary	Ø 64 x 8 mm	255 x 260 x 46 mm

Obsługiwane języki	...	angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, polski, portugalski, słowacki, włoski
Producent / Marka	Elektro-Plast Nasielsk	BCS BASIC
Gwarancja	2 lata	3 lata