






	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS APTI- H52V31-2812W - 8.3 Mpx 4K UHD 2.8 ... 12 mm</a>	<a href="#">REPEATER VHD-15 WZMACNIACZ SYGNAŁU AHD, HD-CVI, HD-TVI DELTA</a>	<a href="#">ZŁĄCZE ELEKTROINSTALACYJNE KZ-37-UV</a>	<a href="#">KABEL ELEKTRYCZNY PŁASKI YDYP-2X2.5</a>
				
	248.00 PLN 305.04 PLN	160.65 PLN 197.60 PLN	2.10 PLN 2.58 PLN	4.77 PLN 5.87 PLN
Średnica wewnętrzna	...	...	Ø 37 mm	...
W odcinku	...	...	...	<b>100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki</b>
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	...	...	...
Przetwornik	1/2.5 " Sony CMOS	...	...	...
Wielkość matrycy	8.3 Mpx	...	...	...
Wybrane cechy	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Karbowanie złączki umożliwia jej zgięcie,</li> <li>• Materiał wykonania : PCV,</li> <li>• Odporność na promieniowanie UV</li> </ul>	...
Żył wewnętrzna	...	...	...	2 x 2.5 mm <sup>2</sup> - Drut Cu
Sposób mocowania rury	...	...	Wciskanie	...
Napięcie znamionowe	...	...	...	750 V
Powłoka zewnętrzna	...	...	...	5.3 x 7.1 mm - PVC
Kolor powłoki	...	...	...	Biały
Standard	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AHD - 5 Mpx, 12 kl/s,</li> <li>• HD-CVI - 1080p, 25 kl/s,</li> <li>• HD-TVI - 5 Mpx, 12 kl/s,</li> <li>• CVBS - PAL / NTSC</li> </ul>	...	...
Rodzaj urządzenia	...	Aktywne	...	...
Zdolność regeneracji sygnału	...	150 m - Skrętka komputerowa , 300 m - RG59 , 500 m - Triset113	...	...
Pobór prądu	...	< 50 mA	...	...
Impedancja złącza koncentrycznego	...	75 Ω	...	...
Impedancja złącza symetrycznego	...	100 Ω	...	...
Liczba wejść	...	1	...	...
Liczba wyjść	...	1	...	...
Typ złącza koncentrycznego	...	Gniazdo BNC	...	...
Typ złącza symetrycznego	...	listwa zaciskowa	...	...

Rozdzielczość	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 12.5 kl/s, 15 kl/s</li> <li>• 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 12.5 kl/s, 20 kl/s,</li> <li>• 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 15 kl/s, 25 kl/s, 30 kl/s,</li> <li>• 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-TVI / HD-CVI @ 25 kl/s, 30 kl/s,</li> <li>• 960 x 576 - 960H @ PAL</li> </ul>	...	...	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...	...	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...	...	...
Obiektyw	2.8 ... 12 mm	...	...	...
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 92 ° ... 27 ° (dane producenta)</li> <li>• 94 ° ... 37 ° (nasze testy)</li> </ul>	...	...	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	≥ 50 dB	...	...	...
Wyjście wideo	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL - wybierane przełącznikiem	...	...	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Tryb dzień/noc - konfigurowalny</li> <li>• Sharpness - Wyostanie konturów obrazu</li> </ul>	...	...	...
Menu ekranowe OSD	✓	...	...	...
Wandaloodporna	—	...	...	...
Klasa szczelności	IP66	...	...	...
Zasilanie	12 V DC / 390 mA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 V ... 24 V DC (brak zasilacza w zestawie)</li> <li>• Możliwość zasilania zdalnego poprzez niewykorzystane pary skrętki komputerowej</li> </ul>	...	...
Pobór mocy	≤ 4.7 W	...	...	...
Obudowa	Dome - Metalowa	...	...	...
Kolor	Biały	...	Czarny	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C	...	...	...
Waga	0.56 kg	0.080 kg	...	...
Wymiary	Ø 120 x 83 mm	103 x 62 x 29 mm	Ø 40 x 215 mm	...

Obsługiwane języki	polski, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, włoski	...	...	...
Producent / Marka	APTI	DELTA	...	...
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00