



	KAMERA WANDALOODPORNĄ IP IPC-HDBW1430DE-SW-0280B Wi-Fi - 4 Mpx 2.8 mm DAHUA	REJESTRATOR IP DS-7732NXI-K4 32 KANAŁY ACUSENSE Hikvision
		
	699.00 PLN 859.77 PLN	3310.00 PLN 4071.30 PLN
Standard	TCP/IP	TCP/IP
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	4 Mpx	...
Obsługiwane rozdzielczości	...	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Wyjścia wideo	...	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA Możliwość skonfigurowania funkcji SPOT na jednym z wyjść wideo
Obsługa audio	...	• 32 Kanałów - Audio z kamer • Obsługa dwukierunkowego audio
Wejścia audio	...	1 szt. CINCH
Wyjścia audio	...	1 szt. CINCH
Rozdzielczość	2560 x 1440 - 4 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...
Obiektyw	2.8 mm	...
Przepływność (bitrate)	...	max. 256 Mb/s
Obsługiwane dyski twarde	...	4 x 10 TB SATA
Kąt widzenia	• 90 ° (dane producenta) • 86 ° (nasze testy)	...
Tryby nagrywania	...	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 16 kamer Funkcja Smart Playback
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Audio	—	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 4 Mpx	...
Funkcje sieciowe	...	• Podgląd obrazu na żywo, Odtwarzanie nagrań, Archiwizowanie nagrań • max. 128 użytkowników on-line - aplikacja iVMS-4200
Interfejs sieciowy	• Wi-Fi - 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n, • 10/100 Base-T (RJ-45)	2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
WEB Server	Wbudowany	...
Protokoły sieciowe	IPv4, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, DNS, NTP, Multicast, RTMP	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS
ONVIF	20.06	✓
Domyślny adres IP	DHCP	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Dostęp z telefonu komórkowego	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Porty dostępu przez www	80, 37777	80, 8000
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777	8000
Port ONVIF	80	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Port dostępu przez aplikację mobilną	37777	8000
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	• rtsp://uzytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu01/ - Strumień główny • rtsp://uzytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu02/ - Strumień pomocniczy
USB	...	• 2 szt. USB 2.0 • 1 szt. USB 3.0
Porty szeregowo	...	• 2 szt. RS-485 • 1 szt. RS-232
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	16 / 4
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	• Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) • RS-485 - PELCO-D/P i inne
Detekcja ruchu	...	✓
Inteligentna analiza obrazu	...	✓
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Moduł Wi-Fi, Zasięg : 80 m (otwarta przestrzeń) ; Antena - Gniazdo SMA • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Detekcja ruchu - maks. 4 strefy - Detekcja człowieka 	<ul style="list-style-type: none"> • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • detekcja twarzy • Porównanie twarzy z obrazami z bazy danych • Obsługa do 16 baz danych twarzy, łącznie z 20 000 zdjęć twarzy • Inteligentne wyszukiwanie osoby na podstawie zdjęcia twarzy • NVR z serii AcuSense
Obsługa myszą	...	✓
Pilot IR w zestawie	...	✓
Obudowa	Dome - Metalowa	...
Switch PoE	...	—
Kolor	Biały	...
Klasa szczelności	IP67	...
Wandaloodporna	IK10	...
Zasilanie	12 V DC / 500 mA (zasilacz w komplecie)	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...
Pobór mocy	< 4.9 W	≤ 20 W (bez HDD)
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 55 °C
Waga	0.41 kg	4.05 kg
Wymiary	146 x 111 x 91 mm	445 x 400 x 75 mm, RACK 19", 1.5U
Obsługiwane języki	angielski, hiszpański, rosyjski	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka	DAHUA	Hikvision
SAP Code	...	303616147
Gwarancja	3 lata	3 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00