




	KORYTO KABLOWE PROSTE LE-638130 24x14 LEGRAND	KAMERA IP TC-C35XQ SPEC:I3W/E/Y/2.8MM/V4.2 - 5 Mpx 2.8 mm TIANDY	KOŁEK ROZPOROWY KW-10/6X60 KLIMAS
			
	8.55 PLN 10.52 PLN	1061.00 PLN 1305.03 PLN	0.69 PLN 0.85 PLN
Standard	...	IP	...
Szerokość	24 mm
Wysokość	14 mm
Długość	2000 mm
Materiał wykonania	PVC
Materiał	<ul style="list-style-type: none"> • Kołek rozporowy, Polipropylen • Wkręt, Stal ocynkowana
Średnica wiercenia	10 mm
Długość kołka rozporowego	60 mm
Temperatura pracy	15 °C ... 60 °C
Wymiar wkręta	Ø 6 x 60 mm, PZ-3
Zastosowanie	<ul style="list-style-type: none"> • Beton • Cegła ceramiczna pełna • Cegła silikatowa pełna
Rozdzielczość	...	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Przetwornik	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...
Obiektyw	...	2.8 mm	...
Kąt widzenia	...	104 °	...
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	15 m	...
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 512GB	...
Metoda kompresji obrazu	...	S+265 / H.265 / H.264	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	1 / 1	...

Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Wbudowany głośnik • Obsługa dwukierunkowego audio • Zgodność ze standardem AAC 	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	<ul style="list-style-type: none"> • 25 kl/s @ 5 Mpx • 50 kl/s @ 2 Mpx 	...
Interfejs	...	10/100 Base-TX (RJ-45)	...
WEB Server	...	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	...	2	...
ONVIF	...	✓	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus 	...
Dostęp z komputera PC	...	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express	...
Domyślny adres IP	...	192.168.1.2	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	...	80, 443, 3000, 3002, 23002	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	3000, 3001	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	3000, 3001	...
Port ONVIF	...	80	...
Inteligentna analiza obrazu	...	<ul style="list-style-type: none"> • klasyfikacja ludzi i pojazdów • przekroczenie linii • sabotaż wideo • detekcja twarzy 	...

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia połączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Tryb korytarzowy • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Early Warning (EW) - połączenie ostrzegania światłem białym z sygnałami audio 	...
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 670 mA 	...
Pobór mocy	...	≤ 8 W	...
Obudowa	...	Dome - Metal	...
Kolor	Biały	Biały	...
Klasa szczelności	IP40	IP66	...
Klasa ochrony mechanicznej	...	—	...
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 65 °C	...
Waga	0.20 kg	0.52 kg	...
Wymiary	...	Ø 117 x 96 mm	...

Obsługiwane języki	...	polski, angielski, albański, arabski, hebrajski, hiszpański, holenderski, koreański, francuski, niemiecki, portugalski, rosyjski, tajski, turecki, ukraiński, wietnamski, włoski	...
Producent / Marka	LEGRAND	TIANDY	KLIMAS
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata