



	KAMERA WANDALOODPORNA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE56D8T-ITMF(2.8MM) - 1080p Hikvision	AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY DY-3020/PRO 2800 W Dynamo	BATERIA LITOWA BAT-AAA-LITHIUM/E*P4 1.5 V LR03 AAA ENERGIZER
			
	323.00 PLN 397.29 PLN	1663.76 PLN 2046.42 PLN	50.66 PLN 62.31 PLN
Moc nominalna	...	2800 W	...
W opakowaniu	4 szt. Podana cena za opakowanie
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Moc maksymalna	...	3200 W	...
Napięcie znamionowe	1.5 V
Przetwornik	Progressive Scan CMOS
Napięcie wyjściowe	...	230 V AC	...
Wielkość matrycy	2.1 Mpx
Typ (rozmiar)	LR03 AAA
Liczba gniazd sieciowych	...	2 szt. - jednofazowe	...
Wbudowany woltomierz	...	✓	...
Częstotliwość wyjściowa	...	50 Hz	...
Stabilizacja napięcia	...	AVR	...
Pomiar częstotliwości w Hz	...	✓	...
Pomiar liczby motogodzin	...	✓	...
Wyjście 12V DC	...	—	...
Rozdzielczość	• 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI • 960 x 576 - 960H @ PAL
Uzwojenia alternatora	...	Miedź	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m
Moc silnika	...	7 KM	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Pojemność skokowa silnika	...	208 cm ³	...
Obiektyw	2.8 mm

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Bardzo długi czas pracy, • Temperatura pracy : -40 °C ... 60 °C, • Waga o 1/3 mniejsza niż standardowych baterii alkalicznych, • Bateria zachowuje energię nawet po 20-letnim przechowywaniu, • Konstrukcja zapobiegająca wyciekom
Typ silnika	...	1-cylindrowy, 4-suwowy, benzynowy, chłodzony powietrzem	...
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 104 ° (dane producenta) • 101 ° (nasze testy)
Rozruch silnika	...	Ręczny	...
Współpraca z oświetlaczem IR	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Poziom hałasu w czasie pracy	...	92 dB	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 62 dB
Średnie spalanie	...	1.6 l/h	...
Pojemność zbiornika paliwa	...	15 l	...
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Wskaźnik poziomu paliwa	...	✓	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR ≥ 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu

Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator
Zasilanie	12 V DC / 280 mA
Pobór mocy	≤ 3.4 W
Obudowa	Dome, Metalowa
Kolor	Biały	Czarny	...
Klasa szczelności	IP67
Wandaloodporna	—
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.24 kg	42.5 kg	0.036 kg
Wymiary	91 x 83 x 68 mm	590 x 440 x 455 mm	...
Producent / Marka	Hikvision	Dynamo	ENERGIZER
SAP Code	300612680
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata