



	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HFW1801R-Z-A-27135-S2 - 8.3 Mpx, 4K UHD 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA	ZASILACZ UPS AT-UPS2000-LCD 2000 VA EAST
		
	891.00 PLN 1095.93 PLN	2307.86 PLN 2838.67 PLN
Typ zasilacza	...	Online
Moc czynna	...	1800 W
Moc pozorna	...	2000 VA
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL	...
Napięcie wejściowe	...	230 V AC \pm 25 %
Przetwornik	Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	8.3 Mpx 4K UHD	...
Częstotliwość wejściowa	...	50 / 60 Hz (auto wykrywanie)
Napięcie wyjściowe	...	230 V AC \pm 5 % (czysta sinusoida)
Częstotliwość wyjściowa	...	50 / 60 Hz \pm 1 %
Regulacja napięcia	...	\pm 1 %
Regulacja częstotliwości	...	—
Czas przełączenia	...	4 ms
Czas ładowania (do poziomu 90%)	...	8 godz.
Akumulator	...	6 szt. - 12V/7Ah
Rozdzielczość	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD @ 15 kl/s , 2880 x 1620 - 5 Mpx @ 25 kl/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ 25 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p , 960 x 576 - 960H, PAL	...
Liczba wyjść	...	4 szt. CEE 7/3 (Schuko)
Oprogramowanie zarządzające	...	UPSmart (Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8/10, Linux)
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...
Obiektyw	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom, AutoFocus	...

Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • Bezpiecznik topikowy • Przeciwwprzebiegiowe • Ochrona przeciwprzebiegiowa • Ochrona przed przeładowaniem • Wyłącznik EPO (Emergency power off) • Filtr Ethernet
Kąt widzenia	114 ° ... 32 °	...
Zasięg oświetlacza IR	80 m	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...
Sygnalizacja stanu pracy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wyświetlacz LCD: tryb pracy, poziom ładowania baterii, poziom napięcia we/wy, wskaźnik przeciążenia, • Sygnalizacja dźwiękowa
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI 	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego • Typ Online • Automatyczny regulator napięcia AVR • Funkcja "zimnego startu" • Współpraca z agregatami prądotwórczymi • Zdalne zarządzanie - aplikacja UPSmart w zestawie • Wbudowany filtr EMI, RFI • Doskonałe mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność • funkcja autodiagnostyki • Kontrola ładowania i konserwacji akumulatora. • Port komunikacyjny USB/RS-232

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Obiektyw motozoom - AutoFocus • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • D-ZOOM - Zoom cyfrowy : 4x • Automatyczny balans bieli • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Konfigurowalne strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostżanie konturów obrazu 	...
Przeznaczenie	...	<ul style="list-style-type: none"> • systemy monitoringu • centra magazynowania danych • sieć, serwery, stacje robocze • wyposażenie przemysłowe
Menu ekranowe OSD	✓	...
Typ obudowy	...	Tower
Zasilanie	12 V DC / 890 mA	...
Pobór mocy	≤ 10.6 W	...
Temperatura pracy / wilgotność względna	...	0 °C ... 40 °C / 0 ... 90 %
Obudowa	Compact, Metalowa	...
Kolor	Biały + Czarny	...
Klasa szczelności	IP67	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.57 kg	22.3 kg
Wymiary	210 x 90 x 90 mm	418 x 191 x 332 mm
Producent / Marka	DAHUA	EAST
Gwarancja	3 lata	2 lata