



	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL BCS-EA58VSR4-G(H2) - 8 Mpx, 4K UHD 3.6 ... 10 mm - MOTOZOOM	PUNKT DOSTĘPOWY +ROUTER ARCHER-VR300 VDSL / ADSL 2.4 GHz, 5 GHz 300 Mb/s + 867 Mb/s TP-LINK
		
	459.00 PLN 564.57 PLN	264.51 PLN 325.35 PLN
Zakres częstotliwości	...	2.4 GHz, 5 GHz
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	...
Typ anteny	...	4 x Antena dookólna 5 dBi
Rozdzielczość	3840 x 2160 - 8 Mpx, 4K UHD @ AHD / HD-TVI / HD-CVI, 15 kl/s , 960 x 576 - 960H @ CVBS	...
Przetwornik	1/1.8 " CMOS	...
Obiektyw	3.6 ... 10 mm - Motozoom	...
Kąt widzenia	123 ° ... 48 °	...
Standardy	...	IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.11 a/n/ac, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab ITU G.993.2, ITU-T G.993.5 (G.vector), ITU-T G.998.4 (G.INP), Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1(G.DMT), ITU-T G.992.2(G.Lite), ITU-T G.994.1 (G.hs), ITU-T G.995.1, ITU-T G.992.3 (G.DMT.bis), ITU-T G.992.4 (G.lite.bis), ITU-T G.992.5
Zasięg oświetlacza IR	40 m	...
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...
Porty LAN	...	• 1 x 10/100 Mbps - LAN/WAN, • 3 x 10/100 Mbps - LAN
Audio	Wbudowany mikrofon	...
Menu ekranowe OSD	✓	...
Kontrolki LED	...	Power, DSL, INTERNET, WLAN, LAN

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni 	...
Interfejs WAN	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x RJ-11, ADSL / ADSL2 / ADSL2+ / VDSL / VDSL2 • 1 x RJ-45
Pobór mocy	< 10 W	...
Obudowa	Dome, Metalowa	...
Kolor	Grafitowy	...
Moc nadajnika	...	< 20 dBm @ 2.4 GHz , < 23 dBm @ 5 GHz
Klasa szczelności	IP66	...
Klasa ochrony mechanicznej	—	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	...
Prędkość transmisji	...	300 Mb/s @ 2.4 GHz + 867 Mb/s @ 5 GHz
Serwer DHCP	...	✓
Aktualizacja firmware	...	✓
DDNS	...	<ul style="list-style-type: none"> • DynDNS • No-IP
Obsługiwane języki	polski, angielski	...
Tryby pracy	...	modem ADSL/VDSL, Router, Access Point, Bridge WDS
Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • LAN : Zapora sieciowa NAT, SPI, Kontrola dostępu, Wiązanie IP-MAC, Ochrona przed atakami DoS, kontrola rodzicielska • WLAN : WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, QSS (Quick Secure Setup) - WPS
Interfejs do zarządzania	...	Przeglądarka www, TP-LINK Tether

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Włączanie/wyłączanie sieci bezprzewodowej • ukrycie SSID • QoS • WMM (Wi-Fi Multimedia), • Kontrola przepustowości • Filtracja dostępu do Internetu • Statystyki transmisji bezprzewodowej • Firewall • Zdalne zarządzanie • DHCP : serwer DHCP, lista klientów DHCP • Przekierowanie portów : Virtual Server, Wyzwalanie portów, DMZ, ALG, UPnP • Sieci VPN: IPsec VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, VPN Pass-through • Zgodność z IPv6 • Routing statyczny / dynamiczny • Mapowanie portów • IGMP Snooping V1/V2/V3 • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości • Wbudowany 4-portowy switch • Przycisk ON/OFF • Przycisk WPS • Funkcja WPS umożliwia łatwe nawiązanie szyfrowanego połączenia • Przycisk RESET • W zestawie splitter linii DSL
Zasilanie	12 V DC / 840 mA	12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)
Temperatura pracy	...	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	10 % ... 90 %
Waga	0.5 kg	0.31 kg
Wymiary	Ø 119 x 98 mm	257 x 160 x 37 mm
Producent / Marka	BCS UNIVERSAL	TP-LINK
Gwarancja	3 lata	2 lata