

	INTELIGENTNY STEROWNIK OŚWIELENIA LED ATLO-SW1-EWELINK Wi-Fi, eWeLink	KAMERA IP APTI-501CA4-27135W-Z- L Full-Color - 5 Mpx 2.7 13.5 mm
		
	39.48 PLN 48.56 PLN	680.00 PLN 836.40 PLN
Standard	...	IP
Zastosowanie	włączanie/wyłączanie urządzeń	...
Liczba kanałów	1	...
Maksymalne łączne obciążenie	250 W	...
Całkowity maksymalny prąd	10 A	...
Liczba wejść	1	...
Liczba wyjść	1	...
Typ złącza	zaciski skręcane	...
Rozdzielczość	...	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Przetwornik	...	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...
Obiektyw	...	2.7 13.5 mm
Zasięg komunikacji radiowej	< 100 m (otwarta przestrzeń)	...
Kąt widzenia	...	95 ° ... 47 °
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	40 m
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 5 Mpx
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 1TB
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	1 / 1

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem , eWeLink : • harmonogram, • programator czasowy, • Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń, • dostęp zdalny, • kontrola głosem , 	...
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Przesył audio po sieci • Obsługa dwukierunkowego audio • Zgodność ze standardem AAC
WEB Server	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	10
Temperatura pracy	-10 °C ... 40 °C	...
ONVIF	...	19.12
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja eWeLink • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja eWeLink 	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja BitVision • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision
Domyślny adres IP	...	192.168.1.168
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / admin
Porty dostępu przez www	...	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	80
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	80
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy
Inteligentna analiza obrazu	...	<ul style="list-style-type: none"> • wtargnięcie • przekroczenie linii • detekcja podejrzanego działania • detekcja zgromadzenia ludzi • detekcja pojazdów • detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi • przesyłanie zdjęć twarzy na FTP

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Full Color - kolorowy tryb nocny • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • Flicker Control - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Detekcja ruchu • Strefy prywatności • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
Zasilanie	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 550 mA
Pobór mocy	...	≤ 6.5 W
Obudowa	Tworzywo sztuczne	Compact - Metalowa
Kolor	Biały	Biały
Klasa szczelności	IP20	IP67
Klasa ochrony mechanicznej	...	—
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.03 kg	1.2 kg
Wymiary	44 x 39 x 22 mm	268 x 95 x 88 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, węgierski, włoski
Producent / Marka	ATLO	APTI
Gwarancja	2 lata	2 lata