



	LISTWA ZASILAJĄCA LE-049419 (6 GNIAZD) 1.5 m LEGRAND	BEZPRZEWODOWY PRZYCISK DZWONKA ATLO-AD-ML30
		
	161.81 PLN 199.03 PLN	18.40 PLN 22.63 PLN
Współpraca	...	centrala alarmowa ATLO-AZ-WG13A-TUYA
Zasilanie bateryjne	...	1 x CR2032 3V
Napięcie znamionowe	230 V AC / 50 Hz	...
Całkowity maksymalny prąd	16 A	...
Zakres częstotliwości	...	433 MHz
Maksymalne łączne obciążenie	3680 W	...
Zasięg transmisji	...	≤ 100 m (w terenie otwartym)
Liczba gniazd sieciowych	6 gniazd ze stykiem ochronnym 16A/250V - CEE 7/5	...
Bezpiecznik automatyczny zwłoczny	—	...
Napięcie nominalne układu przeciwprzepięciowego	275 V / 50 Hz	...
Klasa szczelności	...	—
Poziom ochrony układu przeciwprzepięciowego	< 1.5 kV (L/N)	...
Nominalny prąd wyładowczy	1.5 kA (L/N) - (8/20μs)	...
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	≤ 85 %
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Uchwyty montażowe umożliwiające przykręcenie urządzenia do płaskiej powierzchni lub montaż za pomocą opasek zaciskowych • Korpus urządzenia obraca się w zakresie 180° względem uchwytów montażowych • Gniazda zabezpieczone przesłoną ochronną • Sygnalizacja LED : Zasilanie, Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 	<ul style="list-style-type: none"> • Obudowa - Plastikowa, Natynkowa • Sygnalizacja LED • Niskie zużycie energii < 10 μA

Wyłącznik	podświetlany	...
Długość kabla	1.5 m	...
Obudowa	Tworzywo sztuczne	...
Wymiary	423 x 66 x 100 mm	Ø 50 x 13 mm
Waga	0.59 kg	0.02 kg
Producent / Marka	LEGRAND	ATLO
Gwarancja	2 lata	2 lata