






	SWITCH POE RG-NBS3100-24GT4SFP-P-V2 24-PORTOWY REYEE	ROUTER WIFI N3 2.4 GHz 300 Mb/s DAHUA	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, DS-2CE76D0T-ITPF(2.8MM)(C) - 1080p Hikvision	OSŁONA WTYKU RJ-45 RJ45/WP-R*P100	DOMOWY SYSTEM WI-FI DECO-M5(3-PACK) 2.4 GHz, 5 GHz 400 Mb/s + 867 Mb/s TP-LINK
					
	2318.00 PLN 2851.14 PLN	55.00 PLN 67.65 PLN	174.00 PLN 214.02 PLN	13.90 PLN 17.10 PLN	1084.18 PLN 1333.54 PLN
Liczba urządzeń w komplecie	3 szt.
Zakres częstotliwości	...	2.4 GHz	2.4 GHz, 5 GHz
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
W opakowaniu	100 szt. Podana cena za opakowanie	...
Przetwornik	Progressive Scan CMOS
Przeznaczenie	Osłona wtyku modularnego RJ-45	...
Typ anteny	...	2 x Antena dookólna - Zintegrowana, 3 dBi	4 x Antena dookólna - wbudowana
Wielkość matrycy	2.1 Mpx
Materiał	Guma	...
Standardy	...	IEEE 802.11 a/b/g/n	IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz
Zarządzanie	✓
Prędkość transmisji	...	300 Mb/s	400 Mb/s + 867 Mb/s
Porty LAN	• 24 x RJ45 10/100/1000 Base-T (24 x PoE (802.3af/at)), • 4 x port SFP 1000 Base-X - Uplink	3 x 10/100 Mbps LAN 1 x 10/100 Mbps WAN	2 x 10/100/1000 Mbps
Kontrolki LED	...	Status	✓
Diody LED	Power, System, Link/Act, PoE, SFP
Rozdzielczość	• 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI - 25 kl/s • 960 x 576 - 960H @ PAL
DDNS	✓
Zasięg oświetlacza IR	20 m
Serwer DHCP	...	✓	✓
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Aktualizacja firmware	...	✓	Automatyczna
Obiektyw	2.8 mm
Szybkość transmisji	• 10/100/1000 Mbps - 24 x Gigabit Ethernet, • 1000 Mb/s - 4 x port SFP
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / admin123
Maksymalna sumaryczna moc	370 W
Wydajność przełączania	56 Gb/s
Szybkość przekierowań pakietów	41.67 Mpps
Kąt widzenia	• 101 ° (dane producenta) • 96 ° (nasze testy)
Tablica adresów MAC	8k
Współpraca z oświetlaczem IR	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Interfejs do zarządzania	...	Przeglądarka www	Przeglądarka www, TP-LINK Tether

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Liczba wentylatorów	1
Dostęp z telefonu komórkowego	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reye iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reye
Moc nadajnika	...	max. 20 dBm	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 23 dBm @ 5 GHz
Jumbo Frame	9 kB
Domyślny adres IP	10.44.77.200
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrożenie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator
Obudowa	Dome, Plastikowa
Wymagania systemowe	<ul style="list-style-type: none"> • Android 4.3 lub nowszy • iOS 8.0 lub nowszy • Bluetooth 4.0 lub nowszy
Kolor	Biały	Czerwony	...
Klasa szczelności	—
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 40 °C	0 °C ... 40 °C
Wandaloodporna	—

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość montażu w szafie Rack • Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie ReyeE) • IEEE802.3x Flow Control • Spanning Tree STP/RSTP/MSTP • Filtrowanie / ochrona BPDU • Errdisable Recovery • Do 8 grup agregacji i do 8 portów na grupę • Funkcja Port mirroring • Obsługa standardu IEEE 802.1Q, do 4096 grup VLAN oraz 4K identyfikatorów • Port-, MAC-, IP Based VLAN • Zgodność z protokołem LLDP • Diagnostyka stanu kabli • IGMP Snooping V1/V2/V3 • ACL • SNMP v1/v2c/v3 • Wykrywanie pętli zwrotnych • Loop Protection • Obsługa DHCP snooping • Klient DHCP • LACP - statyczna agregacja protokołów • MTBF (średni czas pomiędzy awariami) > 200.000 h 	<ul style="list-style-type: none"> • Routing statyczny / dynamiczny • Wbudowany 3-portowy switch • DMZ • UPnP • lista klientów DHCP 	<ul style="list-style-type: none"> • Deco Mx oferuje stabilne połączenie o prędkości nawet do 1.5 Gb/s i jest kompatybilne ze wszystkimi modemami kablowymi, a cały system może obsługiwać nawet do 100 urządzeń bezprzewodowych w sieci • Technologia TP-Link Mesh: MU-MIMO, Automatyczny wybór trasy, Sterowanie AP, Sterowanie pasma, Beamforming • Przekierowanie portów • IPv4/IPv6 • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości • Czarna lista • Firewall • WMM (Wi-Fi Multimedia) • Filtracja dostępu do Internetu • Kontrola dostępu, kontrola rodzicielska • Zdalne zarządzanie • Routing statyczny / dynamiczny • Statystyki transmisji bezprzewodowej
Zabezpieczenia	Ochrona przed wylądowaniami atmosferycznymi : 6 kV	WPA-PSK, WPA2-PSK	WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK Ochrona przed atakami DoS, zapora sieciowa SPI, filtrowanie domen, adresów IP i MAC, wiązanie adresów IP i MAC
Certyfikaty	CE, RoHS
SAP Code	300613699
Zasilanie	100 ... 240 V AC	12 V DC / 0.5 A (zasilacz w komplecie)	12 V DC / 190 mA	...	12 V DC / 1.2 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	≤ 443 W	≤ 3.2 W	≤ 2.2 W
Temperatura pracy	0 °C ... 50 °C	...	-40 °C ... 60 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga	2.74 kg	0.13 kg	0.14 kg	...	0.22 kg
Wymiary	440 x 218 x 44 mm, RACK 19", 1U	152 x 150 x 125 mm	Ø 85 x 79 mm	...	Ø 120 x 37 mm
Producent / Marka	RUIJIE / REYEE	DAHUA	Hikvision	...	TP-LINK
Gwarancja	5 lat	2 lata	3 lata	2 lata	3 lata