

	PRZEJŚCIE IEC-G/F-W	INWERTEROWY AGREGAT PRADOTWORCZY DY-3020/IS-PRO 3000 W Dynamo	PODWÓJNY INTELIGENTNY PRZEŁACZNIK SWITCHBOX-D-DIN/BLEBOX Wi-Fi_230 V AC	EXTENDER HDMI+USB-EX-100-4K	KARTA SIECIOWA ETHERNET PCIE TL-TX201 2.5 Gigabit Ethernet TP-LINK	KAMERA IP IPC2125LE-ADF28KM-G-BLACK - 5 Mpx 2.8 mm UNIVIEW
						
	1.45 PLN 1.78 PLN	2998.50 PLN 3688.15 PLN	178.11 PLN 219.08 PLN	846.40 PLN 1041.07 PLN	111.81 PLN 137.53 PLN	768.60 PLN 945.38 PLN
Zastosowanie	włączanie/wyłączanie urządzeń
Moc nominalna	...	3000 W
Standard	TCP/IP
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Napięcie znamionowe	230 V AC
Moc maksymalna	...	3200 W
Obsługiwane standardy	2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet	...
Wielkość matrycy	5 Mpx
Napięcie wyjściowe	...	230 V AC
Liczba gniazd sieciowych	...	2 szt. - jednofazowe
Rodzaj złącza	Przejsięcie IEC Gniazdo / "F" Wtyk
Maksymalne łączne obciążenie	2 x 1150 W (obciążenie rezystancyjne) / 2 x 150 W (obciążenie indukcyjne lub pojemnościowe)
Wbudowany woltomierz	...	✓
Impedancja	75 Ω
Częstotliwość wyjściowa	...	50 Hz
Materiał	Metal
Całkowity maksymalny prąd	2 x 5 A
Stabilizacja napięcia	...	Inwerter / falownik (zapewnia pełną stabilizację napięcia)
Obsługiwane rozdzielczości HDMI	480p, 576i, 576p, 720p 1080i, 1080p, 4K x 2K, 4K UHD
Liczba wejść	2
Wyjście 12V DC	...	✓
Liczba wyjść	2
Pomiar częstotliwości w Hz	...	✓
Obsługiwane prędkości	• 10 / 100 Mb/s, 1 / 2.5 Gb/s - Half Duplex, • 20 / 200 Mb/s, 2 Gb/s - Full Duplex	...
Typ złącza	zaciski skręcane
Pomiar liczby motogodzin	...	✓
Interfejs	PCI Express	...
Uzwojenia alternatora	...	Miedź
Rozdzielczość	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
Pojemność skokowa silnika	...	149 cm ³
Obiektów	2.8 mm
Porty	• 1 x RJ45, • 1 x PCIe 2.1 x 4	...
Maksymalny zasięg transmisji	• 70 m UTP kat. 6 @ 4K UHD, • 70 m UTP kat. 5, 5e @ 1080p • 50 m UTP kat. 5e @ 4K UHD (nasze testy)
System operacyjny	Windows 11/10/8.1/8/7, Windows Server 2022/2019/2016/2012/2008 R2, Linux	...
Kąt widzenia	• 113 ° (dane producenta) • 104 ° (nasze testy)
Typ silnika	...	1-cylindrowy, 4-suwowy, benzynowy, chłodzony powietrzem
Zasięg oświetlacza IR	50 m
Rozruch silnika	...	Ręczny

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 52 dB
Interfejs RS-485	—
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Poziom hałasu w czasie pracy	...	• 65 dB - obciążenie 25% • 75 dB - obciążenie 100%
Metoda kompresji obrazu	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Średnie spalanie	...	• 1 ... 0,9 l/h - 50 % mocy • 1,7 l/h - 100 % mocy
Pojemność zbiornika paliwa	...	6 l
Certyfikaty	FCC, CE, UKCA	...
Wskaźnik poziomu paliwa	...	✓
Audio	• Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Detekcja dźwięku
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	0 % ... 90 % (bez kondensacji)
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 5 Mpx
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	32
ONVIF	✓
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Bardzo prosty i szybki montaż • Odporność na korozję 	<ul style="list-style-type: none"> • Sygnalizacja niskiego poziomu oleju • Sygnalizacja przeciążenia • Zabezpieczenie przeciążeniowe • Funkcja ładowania akumulatora • Oszczędzanie paliwa poprzez automatyczną redukcję obrotów wraz ze spadkiem obciążenia • Wyjście USB do ładowania / zasilania urządzeń 	<ul style="list-style-type: none"> • Dwa tryby pracy wyjść: niezależny i przeciwsobny • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, <ul style="list-style-type: none"> • harmonogram, • tryb wschodu i zachodu słońca, • programator czasowy, <ul style="list-style-type: none"> • dostęp zdalny, • kontrola głośm, • Możliwość ustawienia domyślnego stanu urządzenia po zaniku zasilania, • Pomiar zużycia energii, • Pomiar mocy, • Wykresy i historia pomiarów • Obsługa technologii µWiFi • Podświetlany, kolorowy panel przedni z dodatkowym przyciskiem sterowania 	<ul style="list-style-type: none"> • Bardzo dobra jakość obrazu bez widocznych zakłóceń spowodowanych kompresją • Brak opóźnień w przesyłce wideo • Brak opóźnień przy sterowaniu myszką • Przejście sygnału HDMI w nadajniku • Wyjście S/PDIF
Dostęp z telefonu komórkowego	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EZView • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.13
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C	-20 °C ... 60 °C
Domyślny login / hasło administratora	admin / 123456
Porty dostępu przez www	80, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation
Port dostępu przez aplikację mobilną	80
Port ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Extender pozwala także na przedłużenie portu USB 2.0 np. w celu sterowania rejestratorem za pomocą myszki 	<ul style="list-style-type: none"> • Zgodność z IEEE802.3/802.3u Auto-negocjacja • Kontrola przepływu danych (802.3x) • Wskaźniki LED wyświetlające stan pracy urządzenia - Link/Act : 2.5 Gb/s, 1 Gb/s, 100 Mb/s • W komplecie śledź standardowy i nisko-profilowy 	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Strefy prywatności - maks. 4 • Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • Nadajnik 5 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie) • Odbiornik 5 V / 2 A (zasilacz w komplecie) 	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 500 mA
Pobór mocy	≤ 6 W
Obudowa	Tworzywo sztuczne (ABS), montaż na szynie DIN, TS-35	Compact, Metal + Plastik
Kolor	...	Czerwony	Biały	Czarny
Klasa szczelności	IP20	IP67
Wandaloodporna	—
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.007 kg	23.2 kg	0.06 kg	0.29 kg	0.04 kg	0.45 kg
Wymiary	...	500 x 300 x 450 mm	90 x 17.5 x 65 mm	150 x 107 x 28 mm - Wymiary nadajnika lub odbiornika	121 x 78 x 22 mm	190 73 x 71 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, hiszpański, francuski, niemiecki, portugalski, słowacki, węgierski, włoski
Producent / Marka	...	Dynamo	BleBox	...	TP-LINK	UNIVIEW
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata