

	KAMERA IP DS-2CD2083G2-IU(2.8MM) ACUSENSE - 8.3 Mpx Hikvision	ODBICIOWY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED REFLECTIVE-SWITCH/BLEBOX 12 ... 24 V DC
		
	3602.00 NOK 4430.46 NOK	99.39 NOK 122.25 NOK
Standard	TCP/IP	...
Przetwornik	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...
Zastosowanie	...	Współpraca z oświetleniem LED - taśmy LED 12-24V
Wielkość matrycy	8.3 Mpx	...
Napięcie znamionowe	...	12 ... 24 V DC
Maksymalne łączne obciążenie	...	60 ... 120 W
Całkowity maksymalny prąd	...	5 A
Liczba wejść	...	0
Liczba wyjść	...	1
Typ złącza	...	Płytki PCB (lutowanie)
Komunikacja bezprzewodowa	...	—
Rozdzielczość	3840 x 2160 - 8.3 Mpx , 3200 x 1800 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Obiektyw	2.8 mm	...
Kąt widzenia	107 °	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Duża moc - max. 120 W, • Tryby pracy : NO, NC, bistabilny, • Zgaszenie światła przy niedomkniętych drzwiach • Małe gabaryty, • Możliwy montaż w profilu
Kompresja	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Zasięg oświetlacza IR	40 m	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 50 °C
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Detekcja dźwięku 	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)	...

Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 8.3 Mpx 25 kl/s @ 6 Mpx	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	6	...
ONVIF	✓	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect	—
Domyślny adres IP	192.168.1.64	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	• Strumień główny : rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/	...
Interfejs RS-485	—	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Konfigurowalne strefy prywatności • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, detekcja twarzy 	...
Zasilanie	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 500 mA	...
Pobór mocy	• ≤ 7.2 W @ PoE (802.3af) • ≤ 6 W @ 12 V DC	...
Obudowa	Compact, Metalowa	—
Kolor	Biały	—

Klasa szczelności	IP67	—
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, wietnamski, włoski	...
Waga	0.5 kg	0.001 kg
Wymiary	Ø 70 x 162 mm	38 x 10 x 4 mm
Producent / Marka	Hikvision	BleBox
SAP Code	311316039	...
Gwarancja	3 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00