



	<a href="#">SMAR DO ŁOŻYSK ŁT-43 K2-LT-43/400 SPRAY 400 ml K2</a>	<a href="#">KAMERA IP DH-IPC-HFW1230SP-028 - 1080p 2.8 mm DAHUA</a>
		
	16.11 PLN 19.82 PLN	449.00 PLN 552.27 PLN
Standard	...	TCP/IP
Przetwornik	...	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Opakowanie	Spray 400 ml	...
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx
System skanowania	...	Progresywny
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 1024 - 1.4 Mpx 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Zastosowanie	Smarowanie : • obciążone łożyska ślizgowe, kulkowe i rolkowe, • łożyska kół, • przeguby uniwersalne, • prowadnice, • linki	...
Wybrane cechy	• Smar ŁT-43 • Preparat w sprayu z rurką ułatwiającą aplikację w trudno dostępnych miejscach • Podwójny aplikator - szeroki strumień dla zastosowania na większej powierzchni i precyzyjny strumień (z rurką) dla trudnodostępnych miejsc • Można go używać w dowolnej pozycji, nawet do góry nogami	...
Obiektyw	...	2.8 mm
Kąt widzenia	...	• 101 ° (dane producenta) • 102 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 50 dB
Interfejs RS-485	...	—
Gniazdo karty pamięci	...	—
Metoda kompresji obrazu	...	H.265 / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Audio	...	—
Przepływność (bitrate)	...	4 ... 8192 kbit/s

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 1080p
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	...	HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, TCP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, UPnP, NTP, QoS, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP
WEB Server	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	20
ONVIF	...	16.12
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a> , Android: Darmowa aplikacja <a href="#">IMOU</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a> , iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">IMOU</a>
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / admin
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108
Porty dostępu przez www	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Strefy prywatności</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> </ul>
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 450 mA</li> </ul>
Pobór mocy	...	≤ 5.4 W
Obudowa	...	Compact - Metalowa
Kolor	...	Biały
Klasa szczelności	...	IP67
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.34 kg	0.40 kg
Wymiary	Ø 66 x 200 mm	Ø 70 x 165 mm
Obsługiwane języki	...	angielski, polski
Producent / Marka	K2	DAHUA
Gwarancja	...	3 lata