




|  | <a href="#">OSŁONA KABLOWA ATLO-KP-11X400</a>                                     | <a href="#">DYSK DO REJESTRATORA HDD-WD101PURP 10TB 24/7 WESTERN DIGITAL</a>  | <a href="#">PANEL FOTOWOLTAICZNY SP-100-MF ELASTYCZNY</a>                           |
|--|---|---|---|
|  |  |    |  |
|  | 23.98 PLN<br>29.50 PLN  | 1275.00 PLN<br>1568.25 PLN  | 558.04 PLN<br>686.39 PLN  |
| Pojemność  | ...   | 10 TB   | ...   |
| Materiał   | Stal nierdzewna   | ...   | ...   |
| Moc maksymalna                                   | ...   | ...   | 110 W   |
| Interfejs  | ...   | Serial ATA/600  | ...   |
| Prąd w punkcie mocy maksymalnej ( $I_{mp}$ )     | ...   | ...   | 5.54 A  |
| Prędkość obrotowa                                | ...   | 7200 obr./min   | ...   |
| Wybrane cechy                                    | Metalowe końcówki   | ...   | ...   |
| Napięcie w punkcie mocy maksymalnej ( $V_{mp}$ ) | ...   | ...   | 19.86 V   |
| Format szerokości                                | ...   | 3.5 "   | ...   |
| Prąd zwarcia ( $I_{sc}$ )                        | ...   | ...   | 5.71 A  |
| Pamięć cache                                     | ...   | 256 MB  | ...   |
| Napięcie obwodu otwartego ( $V_{oc}$ )           | ...   | ...   | 23.7 V  |
| Długość przewodów                                | ...   | ...   | 2 x 0.6 m   |
| Rodzaj ogniw                                     | ...   | ...   | Monokrystaliczne  |
| Konstrukcja panelu                               | ...   | ...   | Elastyczny  |
| Kolor  | Srebrny   | ...   | Czarny  |
| Kraj pochodzenia                                 | ...   | ...   | Holandia  |
| Technologia                                      | ...   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• NCQ - optymalizacja pracy poprzez kolejgowania zadań</li> <li>• AllFrame AI - Ograniczenie zjawiska "wypadania" klatek wideo</li> <li>• Zoptymalizowany do obsługi do 64 jednostrumieniowych kamer HD</li> <li>• Zoptymalizowany do obsługi do 32 jednoczesnych strumieni AI</li> <li>• Enhanced Workload Rating - Zwiększony współczynnik obciążenia dysku - nawet do 550 TB rocznie</li> <li>• MTBF (średni czas pomiędzy awariami) - 2 000 000 h</li> </ul> | ...   |

|                                  |   |                 |                    |
|----------------------------------|---|-----------------|--------------------|
| Dedykowany do pracy ciągłej 24/7 | ...   | ✓               | ...                |
| Waga                             | 0.18 kg   | 0.56 kg         | 1.77 kg            |
| Wymiary                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ø 11 mm - Średnica wewnętrzna,</li> <li>• Ø 13.8 mm - Średnica zewnętrzna,</li> <li>• 400 mm - Długość ( Osłona kablowa )</li> <li>• 495 mm - Długość całkowita</li> </ul> | ...             | 1150 x 510 x 15 mm |
| Producent / Marka                | ...   | WESTERN DIGITAL | SolarFam           |
| Gwarancja                        | 2 lata  | 3 lata          | 2 lata             |