



	MultiBAS SW-9108 ProfiSETT TELMOR	KOŁEK ROZPOROWY KW-10/6X80 KLIMAS
		
	701.06 PLN 862.30 PLN	0.87 PLN 1.07 PLN
Materiał	...	<ul style="list-style-type: none"> • Kołek rozporowy, Polipropylen • Wkręt, Stal ocynkowana
Średnica wiercenia	...	10 mm
Długość kołka rozporowego	...	60 mm
Wymiar wkręta	...	Ø 6 x 80 mm, PZ-3
Zastosowanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • Beton • Cegła ceramiczna pełna • Cegła silikatowa pełna
Zakres częstotliwości	<ul style="list-style-type: none"> • 87 MHz ... 112 MHz - FM, • 170 MHz ... 240 MHz - VHF / DAB, • 470 MHz ... 694 MHz - UHF1, UHF2 • 950 MHz ... 2150 MHz - SAT 	...
Wzmocnienie	<ul style="list-style-type: none"> • 15 dB @ FM • 15 dB @ VHF / DAB • 25 dB @ UHF1, UHF2 • -2 dB ... 6 dB @ SAT 	...
Wejścia	8 szt.	...
Wyjścia	<ul style="list-style-type: none"> • 8 szt. • 5 szt. (Przelot sygnału) 	...
Zasilanie przedwzmacniaczy	12 V DC : 50 mA / Wejście VHF/DAB, UHF1, UHF2	...
Regulacja wzmocnienia	-20 dB ... 0 dB (dla pojedynczego toru)	...
Maksymalny poziom wyjściowy DIN45004B	<ul style="list-style-type: none"> > 95 dBμV - FM > 95 dBμV - VHF > 95 dBμV - UHF1, UHF2 > 94 dBμV - SAT 	...
Tłumienie niedopasowania	> 10 dB	...
Współczynnik szumów	<ul style="list-style-type: none"> < 17 dB - FM < 10 dB - VHF < 12 dB - UHF1, UHF2 	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Seria produktów ProfiSETT • Zgodność z DVB-T, DVB-T2, DAB, DAB+ • Podwójne wejście UHF dla instalacji wymagających odbioru z różnych kierunków • Technologia 5G Protected • Płynna regulacja wzmocnienia • Wysoka separacja pomiędzy wejściami : > 20 dB • Regulacja wzmocnienia • Wysoki poziom ekranowania 	...
Zasilanie	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)	...
Pobór mocy	24 W (max)	...
Temperatura pracy	0 °C ... 50 °C	...
Waga	0.63 kg	...
Wymiary	192 x 185 x 50 mm	...
Producent / Marka	TELMOR	KLIMAS
Gwarancja	2 lata	2 lata