



| | | |
|--|---|---|
| | KAMERA IP TC-C382V SPEC:W/E/Y/S/H/2.8MM PANORAMICZNA Full-Color - 8 Mpx 2 X 2.8 mm TIANDY | UCHWYT BIURKOWY MONITORA BRATEK- LDT66-C01 |
| |  |  |
| | 1657.00 PLN 2038.11 PLN | 37.28 PLN 45.85 PLN |
| Standard | IP | ... |
| Rozdzielczość | 4640 x 1728 - 8 Mpx | ... |
| Standard mocowania | ... | VESA 100 x 100, 75 x 75 |
| Rozmiar TV w calach | ... | 17 " ... 32 " |
| Przetwornik | 2 x 1/2.7 " Progressive Scan CMOS | ... |
| Nośność | ... | 9 kg |
| Obiektyw | 2 x 2.8 mm | ... |
| Pochylenie w pionie | ... | -45 ° ... 45 ° |
| Kąt widzenia | • 180 ° (dane producenta) • 180 ° (nasze testy) | ... |
| Obrót w poziomie | ... | -90 ° ... 90 ° |
| Zasięg oświetlacza IR | — | ... |
| Rotacja w płaszczyźnie ekranu | ... | 360 ° |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED) | 15 m | ... |
| Wybrane cechy | ... | Długość rury uchwytu 39.5 cm |
| Czułość | 0.0001 Lux / F1.0 (kolor) | ... |
| Gniazdo karty pamięci | Obsługa kart Micro SD do 512GB | ... |
| Interfejs RS-485 | ✓ | ... |
| Metoda kompresji obrazu | S+265 / H.265 / H.264 | ... |
| Wejścia / wyjścia alarmowe | 1 / 1 | ... |
| Audio | <ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Wejście Audio • Wyjście Audio • Obsługa dwukierunkowego audio • Wbudowany głośnik • Przesył audio po sieci • Zgodność ze standardem AAC | ... |
| Prędkość transmisji strumienia głównego | 25 kl/s @ 8 Mpx | ... |
| Interfejs | 10/100 Base-TX (RJ-45) | ... |
| WEB Server | Wbudowany | ... |

| | | |
|---------------------------------------|---|-----|
| Maks. liczba użytkowników on-line | 7 | ... |
| ONVIF | ✓ | ... |
| Dostęp z telefonu komórkowego | Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus | ... |
| Dostęp z komputera PC | Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express | ... |
| Domyślny adres IP | DHCP lub 192.168.1.2 | ... |
| Domyślny login / hasło administratora | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu | ... |
| Porty dostępu przez www | 80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002 | ... |
| Port dostępu przez aplikację mobilną | 3000, 3001 | ... |
| Porty dostępu przez aplikację na PC | 3000, 3001 | ... |
| Port ONVIF | 80 | ... |
| Inteligentna analiza obrazu | <ul style="list-style-type: none"> • przekroczenie linii • wtargnięcie • klasyfikacja ludzi i pojazdów | ... |

| | | |
|----------------------------|--|--------------------|
| Wybrane funkcje | <ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Tryb dzień/noc • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości | ... |
| Zasilanie | <ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3at), • 12 V DC / 920 mA | ... |
| Pobór mocy | <ul style="list-style-type: none"> • ≤ 12 W @ PoE • ≤ 11 W @ 12 V DC | ... |
| Obudowa | Compact - Metalowa | ... |
| Kolor | Biały | Czarny |
| Klasa szczelności | IP67 | ... |
| Klasa ochrony mechanicznej | — | ... |
| Temperatura pracy | -35 °C ... 65 °C | ... |
| Waga | 0.8 kg | 2.1 kg |
| Wymiary | 294 x 116 x 72 mm | 507 x 308 x 117 mm |
| Obsługiwane języki | polski, angielski, albański, arabski, francuski, hebrajski, hiszpański, holenderski, koreański, niemiecki, portugalski, tajski, ukraiński, wietnamski, włoski | ... |
| Producent / Marka | TIANDY | BRATECK |
| Gwarancja | 3 lata | 2 lata |