




	GNIAZDO NATYNKOWE POTRÓJNE AQUANT- G3/EPN 230 V AC 16 A IP65 Elektro-Plast	ZASILACZ BUFOROWY TRANSFORMATOROWY AWZG2-12V2A-B PULSAR	REJESTRATOR AHD, HD- CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP XVR1B16-I 16 KANAŁÓW DAHUA
			
	86.19 PLN 106.01 PLN	364.00 PLN 447.72 PLN	1069.00 PLN 1314.87 PLN
Napięcie znamionowe	230 V AC
Rodzaj zasilacza	...	Transformatorowy	...
Maksymalna wytrzymałość prądowa	16 A
Napięcie wejściowe	...	230 V AC	...
Uziemienie	✓
Napięcie wyjściowe	...	11.0 V ... 13.8 V (praca buforowa)	...
Zaciski kablowe	zaciski skręcane
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Wydajność prądowa (łączna)	...	2 A	...
Typ gniazda	3 x CEE 7/5, Natynkowe
Przesłona ochronna	✓
Prąd ładowania akumulatora	...	0.2 A / 0.5 A (ustawiany za pomocą zworki JP1)	...
Montaż	Wkręty montażowe
Moc	...	27 W	...
Wejścia wideo	16 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Klasa szczelności	IP65
Liczba wyjść	...	1	...
Klasa odporności mechanicznej	IK07
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Wejścia audio	• 1 szt. CINCH, • 16 - Obsługa audio po kablu koncentrycznym, tylko HD-CVI

Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • Przeciwzwarceniowe • Przeciążeniowe • Przeciwpzepięciowe • Termiczne • Antysabotażowe • Odwrotne podłączenie • Przed nadmiernym rozładowaniem 	...
Wyjścia audio	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu	AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Kontrola pracy zasilacza	...	<ul style="list-style-type: none"> • Sygnalizacja obecności zasilania sieciowego AC • Sygnalizacja obecności napięcia wyjściowego DC • Brak lub awaria akumulatora • Ładowanie akumulatora - na płycie głównej • Wyjście EPS FLT - sygnalizujące awarię zasilania AC • Wyjście APS FLT - Sygnalizacja awarii akumulatora 	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Odporność na promieniowanie UV • Przesłony torów prądowych • Dodatkowe zabezpieczenie zintegrowane z podstawą w postaci ruchomych dławic gumowych • Zgodność z PN-EN-60669-1:2006 	<ul style="list-style-type: none"> • Napięcie wyjściowe - stabilizowane • Mikroprocesorowy system automatyki • Kontrola ładowania i konserwacji akumulatora. • Sygnalizacja sabotażu - NC • Sygnalizacja LED • 2 x Wyjście OC • Zgodne z normą EN 50131-6:2017 @ Grade 2 • Zgodne z normą EN 60839-11-2:2015+AC:2015 @ Grade 2 	...
Miejsce na akumulator	...	12 V / 9 Ah (max)	...
Maks. wymiary akumulatora	...	190 x 100 x 75 mm	...
Rozdzielczości zapisanego obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • CVBS : 960H - 960 x 576 , D1 - 720 x 576 , • IP : 6 Mpx - 3072 x 2048

Regulacja prędkości zapisu	6 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 1080N @ 1 ... 25 kl/s - tylko 1 CH 1080N @ 1 ... 15 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s - tylko 1 CH 720p @ 1 ... 15 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał
Tryby pracy	16 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 2 x IP
Tryby nagrywania	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde	1 x 6 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)
Funkcje sieciowe	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora
Interfejs sieciowy	1 x RJ-45 - 100BASE-TX
Przepływność (bitrate)	32 ... 4096 kbit/s
Protokoły sieciowe	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search

Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) Sterowanie zgodne z coax PTZ HD-CVI
Detekcja ruchu	✓
USB	2 x USB 2.0
Wybrane funkcje	SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy
Obsługa myszą	✓
Pilot IR w zestawie	—
Zasilanie	12 V DC / 2.0 A (zasilacz w komplecie)
Kolor	Szary RAL7035	...	Czarny
Waga	0.41 kg	2.02 kg	0.91 kg
Wymiary	230 x 81 x 56 mm	205 x 237 x 90 mm	260 x 232 x 48 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, czeski, fiński, grecki, rumuński, serbski, słoweński, węgierski
Kraj pochodzenia	Chiny
Producent / Marka	Elektro-Plast	PULSAR	DAHUA
Gwarancja	2 lata	5 lat	3 lata