





	ZAŚLEPKA NA MASZT ZM-45/48	GNIAZDO PODWÓJNE LE-764541 Niloe 230 V 16 A LEGRAND	KABEL ELEKTRYCZNY PŁASKI YDYP-3X2.5	REJESTRATOR IP APTI- N0901-J3 9 KANAŁÓW
				
	1.00 PLN 1.23 PLN	16.41 PLN 20.18 PLN	6.63 PLN 8.15 PLN	255.00 PLN 313.65 PLN
Standard	TCP/IP
Średnica otworu	Ø 39 ... Ø 45 mm
Maksymalna wytrzymałość prądowa	...	16 A
Materiał	PET
Obsługiwane rozdzielczości	max. 8 Mpx - 3840 x 2160 px, 4K UHD
W odcinku	100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki	...
Uziemienie	...	✓
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Zaciski kablowe	...	zaciski skręcane
Żyła wewnętrzna	3 x 2.5 mm ² - Drut Cu	...
Typ gniazda	...	2 x CEE 7/5
Obsługa audio	9 Kanałów - Audio z kamer
Napięcie znamionowe	...	230 V / 50 Hz	750 V	...
Przesłona ochronna	...	✓
Wejścia audio	1 szt. CINCH
Zastosowanie	...	Montaż autonomiczny, Seria produktów Niloe
Wyjścia audio	1 szt. CINCH
Montaż	...	Montaż za pomocą pazurków lub wkrętów
Kolor	...	Biały
Powłoka zewnętrzna	11.3 x 5.5 mm PVC	...
Kolor powłoki	Biały	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Obsługiwane dyski twarde	1 x 8 TB SATA
Tryby nagrywania	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Protokoły sieciowe	TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, P2P, PPPoE
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive)

Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie nagrania. Odtwarzanie jednocześnie maks. 4 kamer @ 1080p
Przepływność (bitrate)	80 Mb/s
Funkcje sieciowe	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, konfiguracja parametrów rejestratora
ONVIF	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 6000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BitVision , Android: Darmowa aplikacja iVMS320 • Android: Darmowa aplikacja BitVision , iOS: Darmowa aplikacja iVMS320
Domyślny login / hasło administratora	admin / 12345
Domyślny adres IP	192.168.1.88
Porty dostępu przez www	80, 5000, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC	80, 5000, 554
Port dostępu przez aplikację mobilną	80, 5000, 554
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Detekcja ruchu	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji
Wybrane funkcje	Obsługa funkcji inteligentnej analizy obrazu, dostępnej w kamerach z serii APTI-AI
USB	2 szt. USB 2.0
Obsługa myszą	✓
Pilot IR w zestawie	—
Switch PoE	—
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C
Zasilanie	12 V DC / 2 A
Waga	0.01 kg	0.086 kg	...	0.7 kg
Wymiary	Ø 49 x 26 mm	104 x 86 x 43 mm	...	260 x 237 x 45 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, grecki, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, węgierski, włoski
Producent / Marka	...	LEGRAND	...	APTI

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata
-----------	--------	--------	--------	--------



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00