



	TYLNA PODPORA PROFILU MONTAŻOWEGO USP-TN-600 DO PANELI FOTOWOLTAICZNYCH	SWITCH PRZEMYSŁOWY POE S4101-16ET2GF-240-C 16-PORTOWY SFP DAHUA
		
	6.14 CHF 7.55 CHF	478.37 CHF 588.40 CHF
Materiał wykonania	Aluminium	...
Porty LAN	...	<ul style="list-style-type: none"> • 16 x RJ45 10/100 Base-T (2 x Hi-PoE (802.3bt) + 14 x PoE (802.3af/at)), • 2 x port Combo: SFP (1000 Base-X) / RJ45 (10/100/1000 Base-T) - Uplink
Zarządzanie	...	✓
Diody LED	...	Link, PoE, Power, System, 50 % Power, 80 % Power, 100 % Power
Szybkość transmisji	...	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 Mb/s : 16 Porty LAN & PoE, • 10 / 100 / 1000 : 2 Porty RJ45 (Uplink), • 1000 : 2 Porty SFP (Uplink)
Maksymalna moc wyjściowa	...	<ul style="list-style-type: none"> • 90 W / port Hi-PoE / PoE 802.3bt - Porty 1, 2 • 30 W / port PoE 802.3af/at - Porty 3 ... 16
Maksymalna sumaryczna moc	...	240 W
Tablica adresów MAC	...	16k
Tryby pracy	...	Extend On : 250 m, 10 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja DoLynk Care) • Tryb zasilania PoE : Urządzenie obsługuje 8-pinowe zasilanie • Inteligentne zarządzanie wyjściowym stopniem mocy zasilacza • zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi i różnicami potencjałów pomiędzy urządzeniami • Watchdog PoE • Zgodność z protokołem LLDP • Podgląd topologii oraz stanu sieci • Przycisk RESET • Możliwość montażu w szafie Rack 19"
Certyfikaty	...	CE, FCC
Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi (wspólne/różnicowe) : 4 / 2 kV • Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV
Obudowa	...	Metalowa
Zasilanie	...	100 ... 240 V AC @ 50 / 60 Hz
Pobór mocy	...	max. 240 W
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 55 °C
Waga	0.32 kg	3.15 kg
Wymiary	600 x 35 x 35 mm	440 x 300 x 44 mm, RACK 19", 1U
Producent / Marka	...	DAHUA
Gwarancja	2 lata	5 lat