





	WKRETAK KRZYŻAKOWY PH1 ST-0-64-933 STANLEY	ŁĄCZNIK BNC-W/BNC-W*P100	ANTENA ATE-ANT-4G AUTONE	TRANSFORMATOR WIDEO TR-1CL*P2
				
	15.13 PLN 18.61 PLN	153.60 PLN 188.93 PLN	39.17 PLN 48.18 PLN	11.98 PLN 14.74 PLN
Rozmiar końcówki	PH1 - Philips
Długość grotu	150 mm
Pasma częstotliwości	LTE, UMTS/HSPA+, GSM/GPRS/EDGE	...
Izolacja napięciowa	—
Złącze	SMA - wtyk	...
Rodzaj złącza	...	Łącznik BNC Wtyk / BNC Wtyk
Mocowanie elementów złącza	...	—
Impedancja	...	75 Ω
Materiał	...	Metal
Standard	• AHD - 8 Mpx 4K UHD, • HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD, • HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD, • CVBS - PAL, NTSC
Producent / Marka	STANLEY	...	AUTONE	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Wkrętak krzyżakowy z końcówką Philips • Magnetyczna końcówka • Grot wykonany z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej, która chroni przed korozją oraz redukuje ryzyko uszkodzenia końcówki • Ergonomiczna bimateriałowa rękojeść redukuje zmęczenie, poprawia efektywność • Duża średnica części rękojeści pozwala na uzyskanie dużego momentu obrotowego 	<ul style="list-style-type: none"> • Bardzo prosty i szybki montaż • Odporność na korozję 	<ul style="list-style-type: none"> • Długość przewodu - 3.0 m, • podstawa magnetyczna 	...
W opakowaniu	...	100 szt. Podana cena za opakowanie	...	2 szt. Podana cena za opakowanie
Rodzaj urządzenia	Pasywne
Liczba kanałów	1
Zasięg wideo	• 250 m @ 720p - UTP kat. 5e • 150 m @ 1080p - UTP kat. 5e • 400 m @ CVBS - PAL / NTSC - UTP kat. 5e
Napięcie we/wy 75Ω (CVBS)	1 Vpp

Tłumienie	<ul style="list-style-type: none"> • 4.43 MHz @ 0.36 dB • 11 MHz @ 0.53 dB • 21 MHz @ 0.78 dB • 38 MHz @ 1.04 dB • 42 MHz @ 1.30 dB • 67.5 MHz @ 1.86 dB Podane tłumienie dotyczy dwóch urządzeń połączonych ze sobą
CMRR (dB @ 5MHz)	50 dB
Impedancja złącza koncentrycznego	75 Ω
Impedancja złącza symetrycznego	100 Ω
Typ złącza koncentrycznego	BNC Wtyk prosty
Typ złącza symetrycznego	Zaciski sprężynowe
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	< 95 %
Waga	0.074 kg	0.012 kg	0.048 kg	0.016 kg
Wymiary	Ø 30 x 255 mm	...	Ø 30 x 110 mm	59 x 19 x 16 mm
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	Dożywotnia gwarancja