





	INTELIĞENTNY PRZEŁĄCZNIK ROLET ATLO-CW1-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	INTELIĞENTNY PRZEŁĄCZNIK M/ROW-02 Wi-Fi SUPLA 230 V AC ZAMEL	INTERFEJS WEJŚĆ RNW-01 Wi-Fi SUPLA ZAMEL	INTELIĞENTNY PRZEŁĄCZNIK ŚWIATŁA ATLO-WB1-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart
				
	37.69 PLN 46.36 PLN	332.05 PLN 408.42 PLN	174.95 PLN 215.19 PLN	48.39 PLN 59.52 PLN
Współpraca	...	SUPLA	SUPLA	...
Zastosowanie	rolety, okna dachowe, markizy, rozwijane ekrany, zasłony	Sterowanie oświetleniem, włączanie/wyłączanie urządzeń	sterowanie urządzeniami, wyzwalamie akcji	Współpraca z oświetleniem - włączanie/wyłączanie
Liczba styków	...	2 x NO
Zasilanie	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Liczba wejść	2	2	4	...
Moc maksymalna	300 W (dla każdego wyjścia)
Prąd znamionowy	max. 10 A
Napięcie znamionowe	...	230 V AC	230 V AC	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Liczba przycisków	1
Całkowity maksymalny prąd	3 A	5 A	—	...
Liczba wyjść	2	2	0	1
Maksymalne łączne obciążenie	720 W	1250 VA	—	...
Zasięg komunikacji radiowej	< 100 m (otwarta przestrzeń)	...	Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi	...
Maksymalne obciążenie wyjść	...	<ul style="list-style-type: none"> • 750 W (pojedyncze wyjście) - żarówki i halogeny • 250 W (pojedyncze wyjście) - świetlówki CFL • 60 W (pojedyncze wyjście) - żarówki LED
Typ złącza	zaciski skręcane	zaciski skręcane	Kostka połączeniowa, zaciski skręcane	zaciski skręcane
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS 	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja SUPLA na Android • Darmowa aplikacja SUPLA na iOS 	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja SUPLA na Android • Darmowa aplikacja SUPLA na iOS 	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	≤ 80 %

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • Możliwość użycia przycisku monostabilnego i bistabilnego, • harmonogram, • programator czasowy, • Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń, • dostęp zdalny, • kontrola głosem • Zapis w pamięci ostatniej regulacji pozycji (z przycisku lub aplikacji) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie z poziomu przeglądarki internetowej, • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Możliwość ręcznego programowania scenariuszy ze wbudowanego API, • Wbudowany monitor zużycia energii elektrycznej 	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Możliwość ręcznego programowania scenariuszy ze wbudowanego API 	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Sygnalizacja LED
Obudowa	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne
Klasa szczelności	IP20	IP20	IP20	...
Kolor	Biały	Zielony	Zielony	Biały
Temperatura pracy	-10 °C ... 40 °C	-10 °C ... 55 °C	-20 °C ... 50 °C	-20 °C ... 50 °C
Waga	0.036 kg	0.03 kg	0.033 kg	0.09 kg
Wymiary	43 x 39 x 22 mm	40 x 38 x 17 mm	47 x 47 x 20 mm	87 x 86 x 41 mm
Producent / Marka	...	ZAMEL	ZAMEL	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata