





	KAMERA IP DS-2CD2326G2-I(2.8MM)(D) ACUSENSE - 1080p Hikvision	CZUJKA PIR I ZBICIA SZKŁA NAVY SATEL	KAMERA IP DS-2CD1323G2-I(2.8MM) - 1080p Hikvision	PUNKT DOSTĘPOWY 4G LTE +ROUTER ALINK- MR920 2.4 GHz 300 Mb/s
				
	6147.69 CZK 7561.66 CZK	750.77 CZK 923.45 CZK	3304.62 CZK 4064.68 CZK	1240.62 CZK 1525.96 CZK
Zakres częstotliwości	2.4 GHz
Zastosowanie	...	Wewnętrzna
Standard	TCP/IP	...	IP	...
Pyroelement	...	Podwójny
Wielkość matrycy	2.1 Mpx
Typ anteny	2 x Antena dookólna Wi-Fi - 8 dBi, 4G LTE
Rodzaj czujnika	...	• Pasywna podczerwień (PIR), • Czujnik zbicia szkła
Standardy	IEEE 802.11 b/g/n, 4G LTE, 3G
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p	...
Przetwornik	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...	1/2.9 " Progressive Scan CMOS	...
Zasięg	...	• 12 x 13 m - Czujnik PIR, • 6 m - Czujnik zbicia szkła
Obiektów	2.8 mm	...	2.8 mm	...
Regulacja czułości	...	Potencjometrem
Odporność na zwierzęta	...	✓
Czas sygnalizacji naruszenia	...	2 s
Stosunek sygnał/szum (S/N)	≥ 52 dB
Kąt widzenia	107 °	...	• 104 ° (dane producenta) • 101 ° (nasze testy)	...
Interfejs RS-485	—
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...	30 m	...
Maksymalne obciążenie wyjść	...	40 mA / 16 V DC
Prędkość transmisji	11n : 300 Mb/s 11g : 54 Mb/s 11b : 11 Mb/s LTE : 150 / 50 Mb/s
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...	—	...
Cyfrowa kompensacja temperatury	...	✓
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Wykrywalna prędkość ruchu	...	0.3 ... 3 m/s
Porty LAN	• 1 x 10/100 Mbps - LAN/WAN • 2 x 10/100 Mbps - LAN
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...	—	...
Audio	—	...	—	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 k/s @ 1080p	...	25 k/s @ 1080p	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Czułość odbiornika	• 11g 54M : -74 dBm • 11n HT20 MCS7 : -71 dBm • 11n HT40 MCS7 : -67 dBm
WEB Server	Wbudowany	...	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	6	...	6	...
Moc nadajnika	< 27 dBm @ 2.4 GHz
ONVIF	✓	...	✓	...
Kontrolki LED	Power, WAN, WLAN, LAN, GSM
Typ sieci	• 4G - FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20/B28 - 2100 / 1800 / 2600 / 900 / 800 / 700 MHz • 4G - TDD-LTE B38/B40/B41 - 2600 / 2300 / 2500 MHz • 3G - DC- HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 - 2100 / 900 MHz
LTE	✓
QSS	—
WDS	—

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Serwer DHCP	✓
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> Kamera z serii AcuSense WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu SVC (ang. Scalable Video Coding) - technologia umożliwiająca przeniesienie kilku podstrumieni o różnej jakości w ramach jednego strumienia EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu Obsługa NAS - Network Attached Storage ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja Tryb dzień/noc ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Automatyczny balans bieli BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła AGC - Automatyka regulacji wzmocnienia obrazu Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu Konfigurowalne strefy prywatności Odbicie lustrzane obrazu w pionie lub w poziomie Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru - klasyfikacja ludzi i pojazdów, zmiana sceny, detekcja twarzy 	...	<ul style="list-style-type: none"> D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) Konfigurowalne strefy prywatności Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu 	...
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> WPA-PSK/WPA2-PSK ukrycie SSID filtrowanie adresów MAC
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect	...
Interfejs do zarządzania	Przeglądarka www
Domyślny adres IP	192.168.1.64	...	192.168.1.64	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80	...	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000	...	8000	...
Port ONVIF	80	...	80	...
Wybrane cechy	...	Pamięć alarmu	...	<ul style="list-style-type: none"> Gniazdo SIM Przycisk ON/OFF Przycisk WPS/RESET Obsługa DHCP client/server lista klientów DHCP Routing statyczny Domyślny adres : 192.168.1.1 Kopia zapasowa połączenia WAN - dzięki w pełni funkcjonalnemu portowi WAN / LAN można korzystać z różnych typów połączeń zapasowych, w tym modemów kablowych, światłowodowych i DSL
Klasa ochrony mechanicznej
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją 	...	<ul style="list-style-type: none"> Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ 	...
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 55 °C	...	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> PoE (802.3af), 12 V DC / 500 mA 	12 V DC / 7.5 mA	<ul style="list-style-type: none"> PoE (802.3af), 12 V DC / 400 mA 	<ul style="list-style-type: none"> 12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie) 5 V / 2 A przez port micro USB
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 7.5 W @ PoE (802.3af) ≤ 6 W @ 12 V DC 	...	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 6.5 W @ PoE ≤ 5 W @ 12 V DC 	...
Obudowa	Dome, Metalowa	...	Dome, Metal + Plastik	...
Kolor	Biały	...	Biały	...
Klasa szczelności	IP67	...	IP67	...
Wandaloodporna	—
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...	-30 °C ... 60 °C	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Waga	0.73 kg	0.07 kg	0.33 kg	0.32 kg
Wymiary	Ø 127 x 96 mm	62 x 96 x 48 mm	Ø 110 x 85 mm	200 x 145 x 49 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski	...	angielski, ukraiński	...
Producent / Marka	Hikvision	SATEL	Hikvision	ALINK
SAP Code	311319954	...	311320730	...
Gwarancja	3 lata	2 lata	3 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00