



	STEROWNIK OŚWIETLENIA LED FUT035S 2.4 GHz, CCT 12 ... 24 V DC MiBOXER / Mi-Light	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE17H0T-IT3F(2.8MM)(C) - 5 Mpx Hikvision
		
	19.60 PLN 24.11 PLN	334.00 PLN 410.82 PLN
Zastosowanie	Współpraca z oświetleniem LED - białe taśmy LED z regulacją temperatury barwowej (CCT) 12-24V	...
Standard	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Napięcie znamionowe	12 ... 24 V DC	...
Przetwornik	...	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	...	5 Mpx
Maksymalne łączne obciążenie	<ul style="list-style-type: none"> • 144 W @ 12 V, • 288 W @ 24 V 	...
Całkowity maksymalny prąd	12 A	...
Liczba wejść	1	...
Liczba wyjść	2 (zasilanie)	...
Typ złącza	<ul style="list-style-type: none"> • zaciski skręcane, • Gniazdo 5.5/2.1 / zaciski skręcane - wejście zasilania 	...
Komunikacja bezprzewodowa	2.4 GHz	...
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	30 m	...
Dostęp z telefonu komórkowego	—	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Funkcja repeatera pozwala przekazać sterowanie do kolejnych modułów FUT035S / FUT036S / FUT038S / FUT039 nawet poza bezpośrednim zasięgiem pilota 	...
Rozdzielczość	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI - 20 kl/s, • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI - 25 kl/s • 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI - 25 kl/s • 960 x 576 @ PAL
Obiektyw	...	2.8 mm
Temperatura pracy	-10 °C ... 40 °C	...

Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • 85 ° (dane producenta) • 82 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	...	40 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna
Wyjście wideo	...	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, Gniazdo BNC
Audio	...	—
Menu ekranowe OSD	...	✓
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu
Zasilanie	...	12 V DC / 360 mA
Pobór mocy	...	≤ 4.3 W
Obudowa	Tworzywo sztuczne	Compact, Plastikowa
Kolor	Biały	Biały + Czarny
Klasa szczelności	...	IP67
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.03 kg	0.17 kg
Wymiary	75 x 36 x 17 mm	217 x 79 x 75 mm
Obsługiwane języki	...	angielski
Producent / Marka	MiBOXER / Mi-Light	Hikvision
SAP Code	...	300512811
Gwarancja	2 lata	3 lata