





	DRUT LUTOWNICZY CYN-1.5/250 Cynel Unipress	KABEL TELEFONICZNY YTKSY-5X2X0.5	WIDEODOMOFON S11-1 VIDOS	KOSTKA ELEKTRYCZNA KE-ZPA2-2.5A SIMET
				
	66.45 PLN 81.73 PLN	2.06 PLN 2.53 PLN	390.00 PLN 479.70 PLN	4.50 PLN 5.54 PLN
Kompatybilność	Wideodomofony analogowe VIDOS X	...
Liczba torów	2
Opakowanie	Szpula
Typ złącza	listwa zaciskowa
Średnica	1.5 mm
Dopuszczalna wartość napięcia znamionowego	500 V
Przetwornik	CMOS 2.1 Mpx, 1080p	...
W odcinku	...	100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki
Prąd znamionowy	24 A
Kąt widzenia	130 °	...
Przekrój przewodu	2.5 mm ²
Oświetlacz IR	✓	...
Dielektryk	Porcelana
Oświetlacz LED	—	...
Skład stopu	59.5 ... 60.5 % Sn 38.8 ... 40.5 % Pb < 0.7 % inne
Żyła wewnętrzna	...	10 x Ø 0.5 mm - Drut Cu
Wbudowany czytnik zbliżeniowy	Standard - Unique EM 125kHz	...
Powłoka zewnętrzna	...	PVC
Wbudowany czytnik linii papilarnych	—	...
Kolor powłoki	...	Biały
Temperatura topnienia	183 / 190 °C (solidus/liquidus)
Wbudowany szyfrator	—	...
Gęstość	8.50 g/cm ³
Liczba obsługiwanych abonentów	1	...
Rezystywność elektryczna	0.153 µΩ·m
Wyjście wideo	zgodność z analogowym systemem wideodomofonowym VIDOS X	...
Przewodność cieplna	49 W/(m·K)
Zalecana temperatura grota przy lutowaniu	340 °C ... 420 °C
Topnik	SW26

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Zawartość topnika w spoiwie	2.5 % ± 0.2 %
Rozpuszczalność topnika	Rozpuszczalniki organiczne (np. izopropanol)
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Wandaloodporny panel przedni • Pamięć 40 tagów RFID • W komplecie brelok MASTER pozwalająca na samodzielne dodawanie kart użytkowników + 4 breloki użytkownika • Wbudowany podświetlany moduł szyldu informacyjnego • Regulacja głośności • Tryb pracy : AHD / PAL - wybierane przełącznikiem • Obsługa elektrozaczepek i zwór elektromagnetycznych • Zasilanie elektrozaczepek: 12V DC / max. 300mA 	...
Zasilanie	Z panelu wewnętrznego : 12 ... 14.5 V DC	...
Obudowa	Stop aluminium - Wandaloodporna, Wodoodporna	...
Kolor	Grafitowy	Biały
Klasa szczelności	IP54	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 50 °C	...
Waga	250 g	...	0.39 kg	...
Wymiary	91 x 177 x 30 mm	24 x 19 x 26 mm
Producent / Marka	Cynel Unipress	...	VIDOS	SIMET
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata