




	<a href="#">ALKOHOL IZOPROPYLOWY KONTAKT-IPA-PLUS/100 BUTELKA 100 ml AG TERMOPASTY</a>	<a href="#">PRZEWÓD SIECIOWY CEE-716/IEC-C7 1.6 m</a>	<a href="#">EXTENDER HDMI+USB- EX-70-4K-PRO</a>
			
	1.58 USD 1.94 USD	1.59 USD 1.96 USD	81.13 USD 99.79 USD
Opakowanie	Butelka 100 ml	...	...
Obsługiwane rozdzielczości HDMI	...	...	max. 4K UHD @ 30 Hz
Zastosowanie	Idealny do usuwania zanieczyszczeń z elementów optycznych	...	...
Przewód	...	IEC320 C7 Gniazdo / Wtyk zasilający	...
Długość kabla	...	1.6 m	...
Napięcie	...	max. 250 V	...
Prąd	...	—	...
Producent / Marka	AG TERMOPASTY	...	...
Maksymalny zasięg transmisji	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 40 m - UTP kat. 6, 6A, 7 @ 4K UHD,</li> <li>• 70 m - UTP kat. 6, 6A, 7 @ 1080p</li> </ul>
Wybrane funkcje	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Extender pozwala także na przedłużenie portu USB 2.0 np. w celu sterowania rejestratorem za pomocą myszki</li> <li>• Obsługa funkcji KVM,</li> <li>• HDMI 1.4</li> <li>• HDCP 1.4</li> <li>• Obsługa HDR,</li> <li>• Obsługa Audio: DTS, DTS-HD, PCM, LPCM</li> <li>• Obsługa PoC - wymagane zasilanie tylko modułu TX</li> <li>• Ochrona ESD - IEC 61000-4-2, ±4kV contact, ±8kV air</li> </ul>

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bardzo prosty i szybki montaż</li> <li>• Solidne wykonanie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bardzo dobra jakość obrazu bez widocznych zakłóceń spowodowanych kompresją,</li> <li>• Brak opóźnień w przesyłce wideo,</li> <li>• Brak opóźnień przy sterowaniu myszką</li> <li>• Dedykowany do pracy ciągłej 24/7</li> <li>• W zestawie kabel USB-A / USB-A</li> </ul>
Zasilanie	...	...	5 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Temperatura pracy	...	...	-20 °C ... 60 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	...	0 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga	0.1 kg	0.084 kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.12 kg - Nadajnik</li> <li>• 0.13 kg - Odbiornik</li> </ul>
Wymiary	Ø 38 x 165 mm	...	77 x 60 x 20 mm - Wymiary nadajnika lub odbiornika
Gwarancja	...	2 lata	2 lata