



	SEPARATOR WIDEO D-SEP2/HD	KAMERA IP IPC2124LB-ADF28KM-H - 3.7 Mpx 2.8 mm UNIVIEW
		
	25.58 PLN 31.46 PLN	642.51 PLN 790.29 PLN
Przetwornik	...	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	...	4 Mpx
Standard	<ul style="list-style-type: none"> • AHD - 8 Mpx, 4K UHD • HD-CVI - 8 Mpx, 4K UHD • HD-TVI - 8 Mpx, 4K UHD • CVBS - PAL / NTSC 	TCP/IP
Rodzaj urządzenia	Pasywne	...
Liczba wejść	1 szt. Gniazdo BNC	...
Liczba wyjść	1 szt. Wtyk BNC	...
Impedancja wejściowa	75 Ω	...
Rozdzielczość	...	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Impedancja wyjściowa	75 Ω	...
Obiektyw	...	2.8 mm
Kąt widzenia	...	102 °
Separacja galwaniczna między wejściami a wyjściami	16 V DC	...
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 52 dB
Interfejs RS-485	...	—
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu	...	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Tłumienie	<ul style="list-style-type: none"> • 4.43 MHz @ 0.21 dB • 11 MHz @ 0.41 dB • 21 MHz @ 0.82 dB • 38 MHz @ 1.19 dB • 42 MHz @ 1.17 dB • 67.5 MHz @ 3.46 dB 	...
Tłumienie przelotowe	0.5 dB	...
Szerokość pasma	180 MHz	...
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Przesył audio po sieci, • Detekcja dźwięku
Temperatura pracy	-20 °C ... 55 °C	...

Prędkość transmisji strumienia głównego	...	20 kl/s @ 4 Mpx 25 kl/s @ 3 Mpx
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	32
ONVIF	...	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EZView • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView
Domyślny adres IP	...	DHCP lub 192.168.1.13
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / 123456
Porty dostępu przez www	...	80, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	80
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage • Tryb korytarzowy - przydatny do monitoringu korytarzy, bram wjazdowych oraz wąskich pomieszczeń • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Strefy prywatności - maks. 4 • Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu

Zasilanie	—	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 460 mA
Pobór mocy	...	≤ 5.5 W
Obudowa	...	Compact, Metal + Plastik
Kolor	...	Biały
Klasa szczelności	...	IP67
Wandaloodporna	...	—
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.03 kg	0.38 kg
Wymiary	60 x 28 x 22 mm	166 x 63 x 62 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, czeski, hiszpański, francuski, niemiecki, portugalski, słowacki, węgierski, włoski
Producent / Marka	...	UNIVIEW
Gwarancja	2 lata	3 lata