



	OSŁONA KABLOWA KP-6X310	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI APTI-H50V3-2812 2Mpx / 5Mpx 2.8 ... 12 mm
		
	20.91 PLN 25.72 PLN	190.40 PLN 234.19 PLN
Materiał	Stal nierdzewna	...
Wybrane cechy	Plastikowe końcówki	...
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI
Przetwornik	...	1/2.7 " CMOS
Wielkość matrycy	...	5 Mpx
Rozdzielczość	...	2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 kl/s, 12.5 kl/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kl/s, 30 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna
Obiektyw	...	2.8 ... 12 mm
Kąt widzenia	...	• 88 ° ... 31 ° (dane producenta) • 93 ° ... 35 ° (nasze testy)
Wyjście wideo	...	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI - Za pomocą OSD, wybierane przełącznikiem
Wybrane funkcje	...	• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Tryb dzień/noc - konfigurowalny • Sharpness - Wyostanie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD	...	✓
Wandaloodporna	...	—
Klasa szczelności	...	IP66
Zasilanie	...	12 V DC / 400 mA

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Pobór mocy	...	≤ 4.8 W
Obudowa	...	Dome - Metalowa
Kolor	Srebrny	Grafitowy
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 60 °C
Waga	0.035 kg	0.55 kg
Wymiary	<ul style="list-style-type: none"> • Ø 6 mm - Średnica wewnętrzna, • Ø 10.5 mm - Średnica zewnętrzna, • 310 mm - Długość (Osłona kablowa) • 350 mm - Długość całkowita 	Ø 120 x 100 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, włoski
Producent / Marka	...	APTI
Gwarancja	2 lata	2 lata