

	<a href="#">ZŁĄCZKA DO TAŚM LED UQS-COB-12W-SS 10 mm</a>	<a href="#">PREPARAT WIEŁOZADANIOWY K2-07/50ML SPRAY 50 ml K2</a>	<a href="#">ROZGAŁĘZNIK WTYCZKOWY Z ZABEZPIECZENIEM PRZECIWPRAZIENIOWYM ACAR-MINI-AGD</a>
			
	2.68 PLN 3.30 PLN	5.40 PLN 6.64 PLN	41.48 PLN 51.02 PLN
Opakowanie	...	Spray 50 ml	...
Napięcie znamionowe	...	...	230 V AC / 50 Hz
Całkowity maksymalny prąd	...	...	10 A
Szerokość taśmy	10 mm	...	...
Maksymalne łączne obciążenie	...	...	2300 W
Czas reakcji	...	...	< 25 ns
Klasa szczelności	—	...	...
Liczba gniazd sieciowych	...	...	2 gniazda ze stykiem ochronnym 10A/250V
Kolor	Przezroczysty	...	...
Napięcie maksymalne	...	...	250 V / 50 Hz
Poziom ochrony układu przeciwprzebieciowego	...	...	≤ 1.3 kV (L/N)
Nominalny prąd wyładowczy	...	...	2 kA (L/N) - (8/20μs)
Maksymalny prąd wyładowczy	...	...	10 kA (L/N) - (8/20μs)
System ochrony przeciwporażeniowej	...	...	Kółki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym (system 2P+Z)
Obudowa	Plastikowa	...	Z tworzywa sztucznego samogasnącego
Zastosowanie	Współpraca z oświetleniem LED - Taśmy LED typu COB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Likwidacja pisków,</li> <li>• Smarowanie,</li> <li>• Usuwanie wody,</li> <li>• Penetracja,</li> <li>• Ochrona przed korozją,</li> <li>• Konserwacja powierzchni,</li> <li>• Usuwanie zabrudzeń</li> </ul>	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preparat w sprayu z rurką ułatwiającą aplikację w trudno dostępnych miejscach</li> <li>• Można go używać w dowolnej pozycji, nawet do góry nogami</li> </ul>	...

Waga	0.002 kg	0.05 kg	0.12 kg
Wymiary	12 x 10 x 5 mm	Ø 35 x 104 mm	131 x 55 x 75 mm
Gwarancja	2 lata	...	2 lata
Producent / Marka	MW Lighting	K2	...