



| | | |
|--------------------------|---|---|
| | PUNKT DOSTĘPOWY 4G LTE-A Wi-Fi 5, +ROUTER TCR100 2.4 GHz, 5 GHz, 433 Mb/s | PUNKT DOSTĘPOWY 4G LTE +ROUTER CUDY-LT400 2.4 GHz, 5 GHz, 300 Mb/s |
| |  |  |
| | 829.90 PLN 1020.78 PLN | 269.27 PLN 331.20 PLN |
| Zakres częstotliwości | <ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi : 2.4 GHz, 5 GHz, • 3G, 4G LTE-A | <ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi : 2.4 GHz, 5 GHz, • LTE : 2600 MHz, 2100 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 800 MHz |
| Typ anteny | <ul style="list-style-type: none"> • 3 x Antena dookólna Wi-Fi - Antena wewnętrzna • 2 x Antena dookólna 4G LTE / Złącze SMA do przyłączenia anteny zewnętrznej | <ul style="list-style-type: none"> • 2 x Antena dookólna Wi-Fi • 2 x Antena dookólna 4G LTE |
| Standardy | IEEE 802.11 b/g/n/ac @ 2.4 GHz IEEE 802.11ac @ 5 GHz | IEEE 802.11 b/g/n |
| Prędkość transmisji | <ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi 5 : 433 Mb/s, • 4G LTE-A : 300 Mb/s | <ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi : 300 Mb/s • LTE : 150 Mb/s / 50 Mb/s |
| Porty LAN | 2 x 10/100 Mbps - LAN | 1 x 10/100 Mbps - Uplink / LAN 3 x 10/100 Mbps - LAN |
| Kontrolki LED | INTERNET, WiFi, LTE, Link/Act | Power, INTERNET, LAN/WAN, LAN 1, LAN 2, LAN 3, WiFi, 4G |
| Gniazdo SIM | 1 x Mini SIM - 2FF | 1 x mini SIM |
| DDNS | ✓ | ✓ |
| Serwer DHCP | ✓ | ✓ |
| Aktualizacja firmware | ... | ✓ |
| Zabezpieczenia | WPA2/WPA3 Ochrona przed atakami DoS, zapora sieciowa SPI, filtrowanie domen, adresów IP i MAC, wiązanie adresów IP i MAC | Ochrona przed atakami DoS, zapora sieciowa SPI, filtrowanie domen, adresów IP i MAC, wiązanie adresów IP i MAC |
| Interfejs do zarządzania | ... | Przeglądarka www |
| Zasilanie | 12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie) | 12 V DC / 2.5 A (zasilacz w komplecie) |

| | | |
|--|--|--|
| Wybrane cechy | <ul style="list-style-type: none"> • Gniazdo Mini SIM W komplecie znajdują się adaptery Nano SIM / Micro SIM • Funkcja WPS umożliwia łatwe nawiązanie szyfrowanego połączenia • Filtracja dostępu do Internetu • Routing statyczny / dynamiczny • Statystyki transmisji bezprzewodowej • Funkcja WPS umożliwia łatwe nawiązanie szyfrowanego połączenia • Firewall • QoS / Smart Queue Management (SQM) • Kontrola przepustowości • Zdalne zarządzanie • Kontrola dostępu • DMZ • Obsługa klienta i serwera WireGuard VPN • DMVPN - metoda budowania skalowalnych sieci VPN IPsec | <ul style="list-style-type: none"> • Filtracja dostępu do Internetu • Routing statyczny / dynamiczny • Wbudowany 4-portowy switch • Statystyki transmisji bezprzewodowej • QoS • Kontrola przepustowości • Kontrola dostępu • Zdalne zarządzanie • DMZ • kontrola rodzicielska • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości |
| Temperatura pracy | -40 °C ... 75 °C | 0 °C ... 45 °C |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia | 10 % ... 90 % (bez kondensacji) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Waga | 0.42 kg | 0.264 kg |
| Wymiary | 150 x 37 x 105 mm | 229 x 147 x 32 mm |
| Producent / Marka | CUDY | CUDY |
| Gwarancja | 2 lata | 2 lata |