



	<a href="#">KOSTKA ELEKTRYCZNA KE-ZPT5-4.0 SIMET</a>	<a href="#">KONTROLER DOSTĘPU Z POMIAREM TEMPERATURY APTI-AI71FRTD 4.5 mm - 1080p</a>
		
	5.66 PLN 6.96 PLN	240.00 PLN 295.20 PLN
Liczba torów	5	...
Typ złącza	listwa zaciskowa	...
Dopuszczalna wartość napięcia znamionowego	400 V	...
Przekrój przewodu	4.0 mm <sup>2</sup>	...
System skanowania	...	Progresywny
Dielektryk	Tworzywo sztuczne	...
Zoom optyczny	...	—
Przetwornik	...	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS 1/5 " GC2145
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx 2 Mpx
Wielkość plamki	...	1.75 μm
Obiektyw	...	4.5 mm 2.4 mm
Kąt widzenia	...	68 ° 70 °
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p 800 x 600 - 0.48 Mpx
Standard	...	TCP/IP
Zasięg oświetlacza IR	...	5 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	5 m
Pomiar temperatury	...	✓
Zakres pomiaru temperatury	...	35 °C ... 42 °C
Dokładność pomiaru temperatury	...	± 0.3 °C
Odległość rozpoznawania twarzy	...	0.5 m ... 2.3 m (max 30 000 twarzy w bazie danych)
Odległość pomiaru temperatury	...	0.5 m ... 1.3 m optymalna odległość : 0.75 m

Pamięć wewnętrzna	...	Obsługuje przechowywanie do 25 000 rekordów
Wyjście wideo	...	—
Interfejs RS-485	...	✓
Interfejs Wiegand	...	✓
Gniazdo karty pamięci	...	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	0 / 2 ( sterowanie rygłem, sygnalizacja przekroczenia temperatury )
Wyjście przekaźnikowe	...	NO, NC
Audio	...	Wbudowany głośnik
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	...	IPv4, HTTP, HTTPS, TCP/IP
WEB Server	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	20
ONVIF	...	—
RS-485	...	✓
Domyślny adres IP	...	DHCP / 192.168.1.88
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / 12345
Porty dostępu przez www	...	7080
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	7080
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany wyświetlacz LCD, pokazujący obraz z kamery wizyjnej oraz wynik pomiaru temperatury - 1024 x 600 px</li> <li>• Tryb dzień/noc (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• Przycisk RESET</li> <li>• Wiegand 26</li> <li>• Tryby pracy wyjścia przekaźnikowego: sterowanie dostępem lub informowanie o wystąpieniu wyjątku</li> </ul>
Zasilanie	...	12 V DC
Pobór mocy	...	≤ 12 W
Obudowa	...	Compact - Metalowa
Kolor	Czarny	Srebrny
Klasa szczelności	...	IP66
Temperatura pracy	...	15 °C ... 25 °C - pomiar temperatury wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych (temperatura ustabilizowana)

Waga	...	0.76 kg
Wymiary	56 x 48 x 16 mm	112 x 220 x 41 mm (z uchwytem)
Długość przewodu	...	64 cm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski
Producent / Marka	SIMET	APTI
Gwarancja	2 lata	3 lata