




	SWITCH POE / EXTENDER PFT1300 3-PORTOWY DAHUA	WTYCZKA KĄTOWA LE-50105 230 V 16 A LEGRAND	DOMOWY SYSTEM WI-FI DECO-M5(1-PACK) 2.4 GHz, 5 GHz 400 Mb/s + 867 Mb/s TP-LINK
			
	97.00 PLN 119.31 PLN	16.44 PLN 20.22 PLN	451.11 PLN 554.87 PLN
Liczba urządzeń w komplecie	1 szt.
Napięcie znamionowe	...	230 V / 50 Hz	...
Maksymalna wytrzymałość prądowa	...	16 A	...
Zakres częstotliwości	2.4 GHz, 5 GHz
Uziemienie	...	✓	...
Przewód elektryczny	...	max. 3 x 2.5 mm ²	...
Typ anteny	4 x Antena dookólna - wbudowana
Zaciski kablowe	...	zaciski skręcane	...
Typ wtyczki	...	CEE 7/6	...
Standardy	IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz
Prędkość transmisji	400 Mb/s + 867 Mb/s
Kolor	...	Szary	...
Zarządzanie	—
Porty LAN	• 1 x RJ45 10/100 Base-T + wejście zasilania : PoE (802.3af/at), • 2 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af)	...	2 x 10/100/1000 Mbps
Kontrolki LED	✓
Diody LED	LAN, PoE
DDNS	✓
Szybkość transmisji	10 / 100 Mb/s
Serwer DHCP	✓
Aktualizacja firmware	Automatyczna
Maksymalna moc wyjściowa	• 15.4 W @ port PoE - Pierwsze urządzenie • 3 W @ port PoE - Drugie urządzenie w kaskadzie
Interfejs do zarządzania	Przeglądarka www, TP-LINK Tether
Pobór mocy	0.3 W

Moc nadajnika	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 23 dBm @ 5 GHz
Zasięg	100 m - Wejście 100 m - Wyjście
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe	...	WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK Ochrona przed atakami DoS, zapora sieciowa SPI, filtrowanie domen, adresów IP i MAC, wiązanie adresów IP i MAC
Obudowa	Plastikowa, montaż na szynie DIN, TS-35
Zasilanie	PoE (802.3af/at)	...	12 V DC / 1.2 A (zasilacz w komplecie)
Temperatura pracy / wilgotność względna	-30 ... 65 °C / 10 ... 90 %
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość łączenia kaskadowego • Urządzenie może pełnić funkcję ekstendera sieci LAN oraz zasilania PoE 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Deco Mx oferuje stabilne połączenie o prędkości nawet do 1.5 Gb/s i jest kompatybilne ze wszystkimi modemami kablowymi, a cały system może obsłużyć nawet do 100 urządzeń bezprzewodowych w sieci • Technologia TP-Link Mesh: MU-MIMO, Automatyczny wybór trasy, Sterowanie AP, Sterowanie pasma, Beamforming • Przekierowanie portów • IPv4/IPv6 • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości • Czarna lista • Firewall • WMM (Wi-Fi Multimedia) • Filtracja dostępu do Internetu • Kontrola dostępu, kontrola rodzicielska • Zdalne zarządzanie • Routing statyczny / dynamiczny • Statystyki transmisji bezprzewodowej
Wymagania systemowe	<ul style="list-style-type: none"> • Android 4.3 lub nowszy • iOS 8.0 lub nowszy • Bluetooth 4.0 lub nowszy
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C

Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga	0.06 kg	0.032 kg	0.22 kg
Wymiary	80 x 51 x 23 mm	84 x 37 x 42 mm	Ø 120 x 37 mm
Producent / Marka	DAHUA	LEGRAND	TP-LINK
Gwarancja	3 lata	2 lata	3 lata