



	SWITCH PRZEMYSŁOWY TSW304 4-PORTOWY Teltonika	SWITCH POE RG-ES206GS- P 4-PORTOWY REYEE
		
	232.20 PLN 285.61 PLN	412.00 PLN 506.76 PLN
Porty LAN	4 x RJ45	<ul style="list-style-type: none"> • 4 x RJ45 10/100/1000 Base-T (4 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink • 1 x port SFP 1000 Base-X - Uplink
Zarządzanie	—	✓
Liczba wentylatorów	...	—
Diody LED	Power, Link/Act	Dioda STATUS, PoE, Link/Act
Szybkość transmisji	10 / 100 / 1000 Mb/s - 4 Porty LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 / 1000 Mb/s : 4 Porty LAN & PoE + 2 Porty Uplink • 1000 Mb/s - port SFP
Maksymalna sumaryczna moc	...	54 W
Wydajność przełączania	...	12 Gb/s
Szybkość przekierowań pakietów	...	8.93 Mpps
Tablica adresów MAC	2k	4k
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reyee iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reyee
Domyślny adres IP	...	10.44.77.200

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych • Wytrzymała aluminiowa obudowa • Odporność na wstrząsy • Zaprojektowany do zastosowań przemysłowych w szerokim zakresie temperatur. • Montaż na szynie DIN, • 2-pinowe przemysłowe gniazdo zasilania, • Szeroki zakres obsługiwanych napięć zasilania • Pasywne wejście PoE na porcie nr 1 • Uziemienie • Klasa szczelności : IP30 	<ul style="list-style-type: none"> • Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Reyeeye) • Obsługa VLAN - Zakres : 1 ... 4094 - 16 (max) • Klient DHCP • Obsługa DHCP snooping • Funkcja Port mirroring • Loop Protection • IEEE802.3x Flow Control • MTBF (średni czas pomiędzy awariami) > 200.000 h
Certyfikaty	CE, UKCA, FCC, RoHS	CE, RoHS
Zabezpieczenia	...	Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi : 4 kV
Obudowa	Aluminium	Desktop, Metalowa
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • 7 ... 57 V DC (brak zasilacza w zestawie), • 9 ... 40 V AC, • Pasywne wejście PoE na porcie nr 1 	54 V DC / 1.11 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	≤ 1.44 W	≤ 60 W
Temperatura pracy	-40 °C ... 75 °C	0 °C ... 45 °C
Waga	0.2 kg	0.3 kg
Wymiary	102 x 25 x 81.5 mm	148 x 83 x 27 mm
Producent / Marka	Teltonika	RUIJIE / REYEE
Gwarancja	2 lata	3 lata