





	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, HAC-HDW2802T-A-0280B-S2-DIP - 8.3 Mpx, 4K UHD 2.8 mm DAHUA	KAMERA IP IPC-HDW1530T-0280B-S6-BLACK - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA	MOBILNA KAMERA AHD PROTECT-C360 - 1080p 3.6 mm	INTERFEJS KOMUNIKACYJNY UT-4DR LAN-RS485 ROGER
				
	176.84 EUR 217.51 EUR	198.43 EUR 244.07 EUR	58.35 EUR 71.77 EUR	101.89 EUR 125.32 EUR
Interfejs komunikacji	RS-485
Interfejs Ethernet	10/100 Base-T
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL	TCP/IP	AHD	...
Wielkość matrycy	...	5 Mpx	2.1 Mpx	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Stały, lub dynamiczny adres IP • 4 linie I/O ogólnego przeznaczenia • Sterowanie z poziomu przeglądarki internetowej • Sterowanie liniami I/O za pomocą komend protokołu Telnet
Pobór prądu	55 mA
Temperatura pracy	-10 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 75 % (bez kondensacji)
Montaż	Szyna DIN TS-35
Zastosowanie	Kamera przeznaczona jest do montażu na zewnątrz pojazdów	...
Długość przewodu	0.4 m	...
Gniazdo karty pamięci	...	—
Rozdzielczość	<ul style="list-style-type: none"> • HD-CVI : 3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD @ 15 kl/s, 3072 x 2048 - 6.3 @ 20 kl/s, 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ 25 kl/s • AHD / HD-TVI : 2592 x 1944 - 5 Mpx, 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ 25 kl/s • CVBS : 960 x 576 - 960H, PAL 	<ul style="list-style-type: none"> 2880 x 1620 - 5 Mpx, 2688 x 1520 - 4 Mpx, 2560 x 1440 - 3.7 Mpx, 2048 x 1536 - 3 Mpx, 2304 x 1296 - 3 Mpx, 1920 x 1080 - 1080p, 1280 x 960 - 1.3 Mpx, 1280 x 720 - 720p 	1920 x 1080 - 1080p	...
Przetwornik	* Progressive Scan CMOS	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	1/2.9 " Sony CMOS	...
Zasięg oświetlacza IR	60 m	30 m	15 m	...
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 65 dB
Obiektyw	2.8 mm	2.8 mm	3.6 mm	...
Kąt widzenia	111 °	<ul style="list-style-type: none"> • 106 ° (dane producenta) • 101 ° (nasze testy) 	110 °	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	20 kl/s @ 5 Mpx 25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω	...	1 Vpp / 75 Ω - Gniazdo M12, 4-pin, Kod A	...
Audio	Wbudowany mikrofon - tylko HD-CVI	Wbudowany mikrofon	—	...
Protokoły sieciowe	...	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA	...	—	...
WEB Server	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	20
ONVIF	...	20.06

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108
Wandaloodporna	—
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • D-ZOOM - Zoom cyfrowy x4 • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczewieni • Automacyjny balans bieli • AGC - Automacyjna regulacja wzmocnienia obrazu • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu 	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • D-ZOOM - Zoom cyfrowy • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu 	<ul style="list-style-type: none"> • Filtr ICR - współpraca z oświetlaczami IR • Dzięki zastosowanej technologii "Starlight", kamery wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu • Obrotowy korpus 	...
Obudowa	Dome, Metalowa	Dome - Metalowa	Metalowa	...
Klasa szczelności	IP67	IP67	IP69	...
Kolor	Biały	Czarny	Czarny	...
Zasilanie	12 V DC / 530 mA	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 310 mA 	12 V DC / 250 mA - Zasilanie kamer napięciem 12V DC bezpośrednio z rejestratora	10 V ... 15 V DC
Pobór mocy	≤ 6.4 W	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 4.5 W @ PoE • ≤ 3.7 W @ 12 V DC 	3 W	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C	-20 °C ... 50 °C	...
Waga	0.49 kg	0.33 kg	0.28 kg	0.110 kg
Wymiary	Ø 106 x 94 mm	Ø 94 x 85 mm	90 x 77 x 63 mm	85 x 73 x 62 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski	angielski, hiszpański, rosyjski
Producent / Marka	DAHUA	DAHUA	...	ROGER
Gwarancja	3 lata	3 lata	2 lata	3 lata