




	KONTROLER DOSTĘPU ASC2202B-D DAHUA	KAMERA WANDALOODPORNĄ IP IPC-HFW5442E-ZE-2712-S3 WizMind S - 4 Mpx 2.7 ... 12 mm - MOTOZOOM DAHUA	ODBIORNIK EXTENDERA HDMI-EX-150IR/RX-V4
			
	1109.00 PLN 1364.07 PLN	2726.00 PLN 3352.98 PLN	328.00 PLN 403.44 PLN
Standard	...	TCP/IP	...
Rodzaj urządzenia	Odbiornik
Ilość obsługiwanych przejść	2 (dwukierunkowe)
Przetwornik	...	1/1.8 " Progressive Scan CMOS	...
Standard HDMI	1.3
Współpraca	DAHUA
Wielkość matrycy	...	4 Mpx 4K UHD	...
HDCP	1.4
Ilość obsługiwanych czytników	4 szt.
Protokoły	HDBiT
Współpraca z akumulatorem	—
Linie wyjściowe	4 szt. - Przełącznikowe
Obsługiwane rozdzielczości HDMI	1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Komunikacja	<ul style="list-style-type: none"> • RS-485, • Ethernet, • Wiegand
Rozdzielczość	...	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p	...
Maksymalny zasięg transmisji	<ul style="list-style-type: none"> • 120 m @ 1080p - UTP kat. 6 • 100 m @ 1080p - UTP kat. 5e • 80 m @ 1080p - UTP kat. 5
Obiektyw	...	2.7 ... 12 mm - Motozoom	...
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • 115 ° ... 47 ° (dane producenta) • 103 ° ... 46 ° (nasze testy) 	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	max. 95 % (bez kondensacji)
Kompresja	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / AI Coding	...
Zasięg oświetlacza IR	...	60 m	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	2 / 1	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 4 Mpx	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • 100000 zaindeksowanych użytkowników • Historia 500000 zdarzeń • Programowanie zdalne z komputera • Funkcja zabezpieczenia przed wielokrotnym użyciem tej samej karty dla uzyskania dostępu (anti-passback) • Licznik czasu otwarcia drzwi z możliwością wysłania sygnału alarmowego po przekroczeniu zadanej wartości • Automatyczne przesyłanie wiadomości alarmowych do systemu SmartPSS lub po wprowadzeniu kodu, karty lub odcisku palca zdefiniowanego jako otwarcie drzwi pod przymusem • Możliwość montażu na ścianie, lub na szynie DIN TS-35 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Częstotliwość nośna IR : 20 ... 60 kHz • Szybkość transmisji (Baudrate) : 18 Mbps • Zabezpieczenia : wyładowania atmosferyczne, Przeciwprzepięciowe, ESD
Pobór prądu	3 W
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...	0 °C ... 60 °C
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio • Inteligentna detekcja dźwięku • Zgodność ze standardem AAC 	...
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Protokoły sieciowe	...	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P	...
Domyślny adres IP	192.168.0.2	192.168.1.108	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS	...
WEB Server	...	Wbudowany	...
Porty dostępu przez www	...	80, 37777	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777	...
Maks. liczba użytkowników on-line	...	20	...
ONVIF	...	22.06	...
Port ONVIF	...	80	...
RTSP URL	...	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)	...

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Obiektyw motozoom • WDR - 140 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • Obsługa NAS - Network Attached Storage • AGC - Automatyka regulacji wzmocnienia obrazu • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • SMD 3.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy • Inteligentna detekcja dźwięku • AI SSA - ang. AI Smart Scene Adaptive - autoadaptacja sceny wykorzystująca algorytmy głębokiego uczenia do wykrywania warunków środowiskowych, takich jak deszcz, mgła, podświetlenie, słabe światło i migotanie, w celu ustawienia optymalnych parametrów obrazu • Mapa cieplna - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o różnym natężeniu ruchu • Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie, szybki ruch - klasyfikacja ludzi i pojazdów, porzucony/brakujący obiekt, detekcja podejrzanego działania, wykrywanie zgromadzenia ludzi, detekcja parkowania, zliczanie ludzi wchodzących i wychodzących z danego obszaru - konfiguracja do 4 reguł zliczania, detekcja twarzy - obsługuje 6 rodzajów ekstrakcji atrybutów twarzy, obsługuje 8 rodzajów wyrazów twarzy 	...
Obudowa	...	Compact, Metal + Plastik	...
Kolor	...	Biały + Czarny	...
Klasa szczelności	...	IP67	...
Wandaloodporna	...	IK10	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 1.4 A 	<ul style="list-style-type: none"> • ePoE, • PoE (802.3af), • 12 V DC / 600 mA 	5 V DC / 1 A - (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	...	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 12.8 W @ PoE • ≤ 10.2 W @ 12 V 	...
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.4 kg	1.11 kg	0.146 kg
Wymiary	210 x 106 x 50 mm	273 x 95 mm x 95	97 x 94 x 24 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, węgierski, włoski	...
Producent / Marka	DAHUA	DAHUA	...
Gwarancja	3 lata	5 lat	2 lata