





	DOMOWY SYSTEM WI-FI CUDY-M1200/2 2.4 GHz, 5 GHz, 300 Mb/s + 867 Mb/s CUDY	STACJA KLIENCKA PFWB5-10N DAHUA	ADAPTER AD-UTP/R 2x RJ45 /1x RJ45	OSŁONA WTYKU RJ-45 RJ45/WP-G*P100
				
	222.44 PLN 273.60 PLN	942.00 PLN 1158.66 PLN	16.80 PLN 20.66 PLN	14.20 PLN 17.47 PLN
Liczba urządzeń w komplecie	2 szt.
W opakowaniu	2 szt. - Podana cena za opakowanie	100 szt. Podana cena za opakowanie
Zakres częstotliwości	2.4 GHz, 5 GHz ,	5150 MHz ... 5850 MHz
Przeznaczenie	Osłona wtyku modularnego RJ-45
Materiał	Guma
Typ złącz	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x Wtyk RJ-45 • 1 x Gniazdo RJ-45 	...
Typ anteny	2 x Antena dookólna - wbudowana	20 dBi, 2x2 MIMO - Pasma 5 GHz
Kolor	Zielony
Długość przewodu	5 cm	...
Szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie pionowej (V)	...	10 °
Standardy	IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz , IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz	IEEE 802.11 a/n
Szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie poziomej (H)	...	10 °
Prędkość transmisji	300 Mb/s + 867 Mb/s	max. 300 Mb/s
Porty LAN	1 x 10/100 Mbps - WAN 1 x 10/100 Mbps - LAN	1 x 10/100 Mbps
Zasięg transmisji bezprzewodowej	...	<ul style="list-style-type: none"> • Zalecane ≤ 5 km • max. 7 km
Kontrolki LED	Power / System, Link/Act
Zasilanie PoE	...	✓
Pobór mocy	...	4.5 W
Klasa szczelności	...	IP66
DDNS	✓
Serwer DHCP	✓
Aktualizacja firmware	✓
Zabezpieczenia	WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK	Ochrona przeciwprzepięciowa
Interfejs do zarządzania	Przeglądarka www
Tryby pracy	<ul style="list-style-type: none"> • Router, • AP, • Wi-Fi Extender, • WISP 	Klient WDS, Klient TDMA, Stacja bazowa WDS, Stacja bazowa TDMA, Stacja bazowa ARP NAT, Bridge, Router

Moc nadajnika	< 20 dBm @ 2.4 GHz < 23 dBm @ 5 GHz	29 dBm
Zasilanie	12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)	12 V ... 24 V DC - Passive PoE (zasilacz w komplecie)
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Wsparcie dla technologii CUDY Whole Home Mesh • Przycisk parowania • Przycisk RESET • WMM (Wi-Fi Multimedia) • WAN : Stały, lub dynamiczny adres IP, PPPoE • DHCP : serwer DHCP, lista klientów DHCP, rezerwacja adresów • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości • NAT : Przekierowanie portów, Port Triggering, UPnP, DMZ • Sieci VPN: PPTP, L2TP, OpenVPN, WireGuard, IPSec, Zerotier • Kontrola dostępu • Zdalne zarządzanie • Zgodność z IPv6 • Obsługa maks. 100 urządzeń • Pokrycie : 280 m²
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C	-30 °C ... 70 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	max. 85 % (bez kondensacji)
Waga	0.28 kg	0.35 kg	0.022 kg	...
Wymiary	Ø 110 x 155 mm	187 x 185 x 81 mm	123 x 19 x 20 mm	...
Producent / Marka	CUDY	DAHUA
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata	2 lata