

	PRZYCISK DZWONKA PD-1 ORNO	PRZEWÓD 2C-W/2C-W-1.5M-HQ 1.5 m VITALCO	UNIFON CYFROWY UPRO-800/ACO ACO	UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA BRATECK- LPAG3-446	MAGNES W OBLUDOWIE HERMETYCZNEJ OPXM-1 SATEL	PRZEWÓD SIECIOWY CPE-77/IEC-C5 1.5 m	EXTENDER ETHERNET+PoE LR1002-1EC-V3 ODBIORNIK DAHUA	SPREŻONY GAZ COMPRESSED-AIR/600 SPRAY 600 ml AG TERMOPASTY
								
	16.61 PLN 20.43 PLN	29.58 PLN 36.38 PLN	250.95 PLN 308.67 PLN	86.39 PLN 106.26 PLN	37.00 PLN 45.51 PLN	11.52 PLN 14.17 PLN	110.00 PLN 135.30 PLN	19.99 PLN 24.59 PLN
Porty LAN	...	...	...	...	...	...	1 szt. RJ45	...
Kompatybilność	...	...	ACO COMO PRO	...	...	...	...	...
Współpraca	...	...	...	...	AXD-200, XD-2	...	...	...
Opakowanie	...	...	...	...	...	...	...	Spray 600 ml
Porty transmisyjne	...	...	...	...	...	...	1 szt. BNC	...
Zastosowanie	...	...	...	...	...	...	...	Skoncentrowany nadmuch do trudno dostępnych miejsc
Typ instalacji	...	...	Cyfrowy system PRO, UTP kat. 5e, 6	...	...	...	...	...
Szybkość transmisji	...	...	...	...	...	...	10 / 100 Mbps	...
Klasa szczelności	IP44	...	...	...	IP65	...	...	...
Napięcie	...	...	...	...	...	max. 250 V	...	...
Prąd	...	...	...	...	...	max. 2.5 A	...	...
Przewód	...	2 x CINCH Wtyk / 2 x CINCH Wtyk STEREO	...	...	...	Gniazdo C5 (koniczynka) / Wtyk zasilający	...	...
Długość kabla	...	1.5 m	...	...	...	1.5 m	...	...
Zasięg transmisji	...	...	...	...	...	...	max. 1000 m @ 10 Mbps , max. 400 m @ 100 Mbps Zasięg przesyłu danych oraz zasilania jest silnie uzależniony od użytego kabla oraz mocy wymaganej dla zasilania odbiornika	...
Zabezpieczenia	...	...	...	...	...	...	Przeciwprzepięciowe	...
Standard mocowania	...	...	...	VESA : 75, 100, 150x100, 150, 200x100, 200, 300x200, 300, 400x200, 400x300, 400	...	...	...	...
Rozmiar TV w calach	...	...	...	32 " ... 70 "	...	...	...	...
Nośność	...	...	...	40 kg	...	...	...	...
Dystans od powierzchni montażu	...	...	...	62 ... 468 mm	...	...	...	...
Pochylenie w pionie	...	...	...	-15 ° ... 5 °	...	...	...	...
Wybrane cechy	Obudowa - Plastikowa, Natynkowa	• Rozłączane wtyki złącza, • Aluminiowa obudowa złącza, • Przewody wykonane z miedzi beztlenuowej OFC o wysokiej czystości, • Doskonałe ekranowanie, • Izolacja 100 MD, • Wysoka jakość i precyzja wykonania zapewnia przesył sygnału bez zakłóceń i strat	• Wbudowany mikrofon, • 7-stopniowa regulacja głośności, • Wyjście przełącznikowe : 1 szt., • Funkcja interkomu, • Liczba dźwięków dzwonka : 4, • Przełącznik DIP SWITCH do konfiguracji i adresowania, • Złącze dodatkowego przycisku dzwonka, • Pełna prywatność połączenia (brak możliwości podsłuchania rozmowy), • Podświetlane przyciski	...	...	• Bardzo prosty i szybki montaż • Solidne wykonanie	• Plug & Play • Wsparcie dla kamer IP i urządzeń sieciowych • Łatwa instalacja - nie wymaga konfiguracji adresu IP i MAC • Zasilanie PoE - piny 1, 2 i 3, 6 • Obsługa transmisji zasilania na dużą odległość za pomocą kabla koncentrycznego • Urządzenie pracuje od strony switcha PoE • Możliwość montażu na ścianie, lub na szynie DIN TS-35	Dołączona rurka pomaga usunąć zanieczyszczenia z trudno dostępnych miejsc
Obrót w poziomie	...	...	...	-60 ° ... 60 °	...	...	...	...
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	...	...	...	± 3 °	...	...	...	...
Zasilanie	max. 250 V / 1 A	...	15 V DC, 140 mA (brak zasilacza w zestawie)	...	...	...	48 V ... 57 V DC	...
Obudowa	...	...	Plastik	...	...	...	...	...
Kolor	...	...	...	Czarny	Biały	...	...	...
Temperatura pracy	...	...	10 °C ... 40 °C	...	...	...	...	...
Waga	0.035 kg	0.12 kg	0.14 kg	4.44 kg	0.05 kg	0.17 kg	0.07 kg	0.46 kg
Wymiary	81 x 33 x 20 mm	...	123 x 81 x 28 mm	455 x 420 x (62 ... 468) mm	102 x 23 x 20 mm	...	79 x 64 x 23 mm	Ø 66 x 284 mm
Producent / Marka	ORNO	VITALCO	ACO	BRATECK	SATEL	...	DAHUA	AG TERMOPASTY
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata	...