



	ZŁĄCZKA DO TAŚM LED UQS-COB-8W-SS 8 mm	CENTRALA KONTROLI DOSTĘPU CPR32-SE-BRD ROGER
		
	2.68 PLN 3.30 PLN	650.01 PLN 799.51 PLN
Zastosowanie	Współpraca z oświetleniem LED - Taśmy LED typu COB	...
Szerokość taśmy	8 mm	...
Wejścia	...	<ul style="list-style-type: none"> • 8 szt. - Wejścia na płycie głównej • max. 32
Obudowa	Plastikowa	...
Klasa szczelności	—	...
Kolor	Przezroczysty	...
Wyjścia	...	<ul style="list-style-type: none"> • 4 szt. - Wyjścia tranzystorowe • 2 szt. - Wyjścia przekaźnikowe NO/NC
Komunikacja	...	<ul style="list-style-type: none"> • RS-485, • RACS (Roger)
Pamięć zdarzeń	...	Nieulotna pamięć ostatnich 250 000 zdarzeń
Obciążalność wyjścia	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wyjścia tranzystorowe : 1 A / 15 V DC • Wyjścia przekaźnikowe : REL1 - 1.5 A / 30 V DC REL2 - 5 A / 230 V AC
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość odblokowania lub zablokowania strefy w określonym czasie lub zgodnie z kalendarzem dostępu, • Centralne zarządzanie systemem kontroli dostępu, • Integracja z systemem alarmowym SATEL INTEGRA, • Historia 250 000 zdarzeń • Zabezpieczenie elektryczne wszystkich wejść i wyjść oraz magistral komunikacyjnych • montaż na szynie DIN, TS-35
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • 24 V DC • 12 V DC • 18 V AC

Współpraca z akumulatorem	...	✓
Temperatura pracy	...	5 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	10 % ... 95 % (bez kondensacji)
Wymiary	10 x 10 x 5 mm	105 x 85 x 50 mm
Waga	0.002 kg	0.12 kg
Producent / Marka	MW Lighting	ROGER
Gwarancja	2 lata	3 lata