



|                                            | <a href="#">PREPARAT DO USUWANIA ETYKIET ADHESIVE-REMOVER/200ML SPRAY 200 ml TESA</a> | <a href="#">MODUŁ KONTROLERA DOSTĘPU MC16-PAC-ST-2 ROGER</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                            | 32.45 PLN<br>39.91 PLN                                                                | 1390.00 PLN<br>1709.70 PLN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ilość obsługiwanych przejść                | ...                                                                                   | 2 (dwukierunkowe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Opakowanie                                 | Spray 200 ml                                                                          | ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ilość obsługiwanych czytników              | ...                                                                                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zastosowanie                               | Usuwanie etykiet samoprzylepnych                                                      | ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ilość użytkowników                         | ...                                                                                   | nieograniczona (wymagany zakup odpowiedniej licencji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ilość nośników dla identyfikatora          | ...                                                                                   | 8 - Karta zbliżeniowa, PIN, odcisk palca itp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pamięć bufora                              | ...                                                                                   | Bufor 8 000 000 zdarzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ilość stref dostępu                        | ...                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ilość stref alarmowych                     | ...                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Współpraca z akumulatorem                  | ...                                                                                   | 12 V / 7 Ah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Komunikacja                                | ...                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ethernet - Gniazdo RJ-45</li> <li>• RACS 5 v2 (Roger)</li> <li>• Interfejs RS-485</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wybrane cechy                              | ...                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obsługa zintegrowana w programie VISO ST</li> <li>• Funkcje w systemie VISO ST: <ul style="list-style-type: none"> <li>- baza danych MSSQL</li> <li>- praca w systemach rozproszonych</li> <li>- praca wielostanowiskowa</li> <li>- monitorowanie przejść z podglądem wideo</li> <li>- raportowanie zdarzeń RCP</li> <li>- maksymalna liczba przejść w systemie : 128</li> </ul> </li> </ul> |
| Zasilanie                                  | ...                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 17 ... 22 V AC</li> <li>• 10 ... 15 V DC</li> <li>• 22 ... 26 V DC</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Temperatura pracy                          | ...                                                                                   | 5 °C ... 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia | ...                                                                                   | 10 % ... 95 % (bez kondensacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Waga                                       | 0.200 kg                                                                              | 0.14 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                   |               |                  |
|-------------------|---------------|------------------|
| Wymiary           | Ø 53 x 173 mm | 175 x 72 x 30 mm |
| Producent / Marka | TESA          | ROGER            |
| Gwarancja         | ...           | 3 lata           |



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00