

	PRZEWOD LIGHTNING- W/USB-W1M1.0 m	PRZEWOD USB-WCG6.0M 3 m	ADAPTER AD-UTP/R 2x RJ45 (1x RJ45)	PUNKT DOSTĘPOWY +ROUTER ABCHERVR400 VDSL / ADSL 300 Mb/s + 867 Mb/s	UNIWERSALNY WZMACNIACZ SIĘCI BEZPRZEWODOWEJ TL- RE450 2.4 GHz, 5 GHz TP- LINK	BLACHA MONTAŻOWA BM130X160	UCHWYT NA ŚLUP DS-127521S-SUS Hikvision	PUNKT DOSTĘPOWY 4G LTE Cat. 18, Wi-Fi 6, +ROUTER CUDY-TL18 2.4 GHz, 5 GHz, 574 Mb/s + 1201 Mb/s	OSŁONA WTYKU RJ-45 RJ45WP-CP100	OSŁONA WTYKU RJ-45 RJ45WP-RCP100
	11.62 PLN 14.29 PLN	8.12 PLN 9.99 PLN	16.80 PLN 20.66 PLN	337.98 PLN 415.72 PLN	224.97 PLN 276.71 PLN	39.60 PLN 48.71 PLN	174.00 PLN 214.02 PLN	1296.00 PLN 1594.08 PLN	14.10 PLN 17.34 PLN	13.90 PLN 17.10 PLN
Odpowiedni dla kamer	Hikvision
Zakres średnicy ślupa
W opakowaniu	2 szt. - Podana cena za opakowanie	100 szt. Podana cena za opakowanie	100 szt. Podana cena za opakowanie
Nośność	max. 10 kg
Przeznaczenie	Osłona wtyku modularnego RJ-45	Osłona wtyku modularnego RJ-45
Typ złącza	2 x Wtyk RJ-45 1 x Gniazdo RJ-45
Przewód	Apple Lightning 8P - wtyk / USB 2.0 - A wtyk	USB - A Wtyk / USB - A Gniazdo
Długość przewodu	1.0 m	3 m	5 cm
Materiał	Stal - O cynk ognioowy + malowanie proszkowe	Stal nierdzewna	..	Guma	Guma
Standard USB	2.0	2.0
Kolor	Biały	Biały	..	Czarny	Czerwony
Zakres częstotliwości	2.4 GHz, 5 GHz	2.4 GHz, 5 GHz
SAP Code
Średnica kabla	~ 2.5 mm	302702337
Typ anteny	3 x Antena dookoła - Zewnętrzna
Standardy	IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.11 a/n/ac; IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, ITU G.993.2, ITU-T G.993.5 (G.vector), ITU-T G.993.4 (G.INP), Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1(G.DMT), ITU-T G.992.2(G.Lite), ITU-T G.994.1 (G.hs), ITU-T G.995.1, ITU-T G.992.3 (G.LITE.hs), ITU-T G.992.4 (G.lite.hs), ITU-T G.992.5	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Interfejs WAN	1x RJ-11, ADSL / ADSL2 / ADSL2+ / VDSL / VDSL2
Czułość odbiornika	2.4 GHz : • 54 Mbps 11g : -77 dBm @ 10% PER • HT20 mcs7 11n : -73 dBm @ 10% PER • HT40 mcs7 11n : -70 dBm @ 10% PER 5 GHz : • 6 Mbps 11a : -76 dBm @ 10% PER • 54 Mbps 11a : -76 dBm @ 10% PER • HT20 mcs8 11ac : -68 dBm @ 10% PER • HT40 mcs9 Mbps 11ac : -64 dBm @ 10% PER • HT80 mcs9 Mbps 11ac : -61 dBm @ 10% PER
QSS
Prędkość transmisji	300 Mb/s @ 2.4 GHz + 867 Mb/s @ 5 GHz	450 Mb/s @ 2.4 GHz 1300 Mb/s @ 5 GHz
Tryby pracy	Range Extender - wzmacniacz sygnału Access Point - Tryb punktu dostępowego
Aktualizacja firmware
Kontrolki LED	5 GHz, 2.4 GHz, Power, Wi- Fi - Wskaźnik sygnału	Power, INTERNET, WIFI, LTE
Gniazdo SIM	2 x nano SIM
Porty LAN	3x RJ-45 (10/100 Mb/s, Auto MDI/MDX) 1x RJ-45 10/100/1000 Mb/s, Auto MDI/MDX)	1 x (RJ45) 10/100/1000 Mbps - Ethernet	1 x 10/100/1000 Mbps - Uplink / LAN 3 x 10/100/1000 Mbps - LAN
DDNS
Serwer DHCP
Moc nadajnika	< 20 dBm @ 2.4 GHz, < 23 dBm @ 5 GHz	< 20 dBm @ 2.4 GHz < 23 dBm @ 5 GHz
Zabezpieczenia	LAN : Firewall, filtrowanie adresów MAC, filtrowanie adresów IP, kontrola rodzicielska, LAN ACL WLAN : WEP 64/128-bit, WPA-PSK/WPA2-PSK, TKIP/AES	64/128-bit WEP, WPA/WPA- PSK2	WPA2/WPA3 Ochrona przed atakami DoS, zapora sieciowa SPI, filtrowanie domen, adresów IP i MAC, wiązanie adresów IP i MAC
Interfejs do zarządzania	Przeglądarka www	Przeglądarka www, aplikacja Tether
Zasilanie PoE
Pobór mocy	≤ 10 W

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x Cu + 2 x Cu - AWG 28 (0.22 Ω) • Złoczone styki • Solidne wykonanie 	Solidne wykonanie	<ul style="list-style-type: none"> • Firewall • Filtracja dostępu do Internetu • Routing statyczny / dynamiczny • Wbudowany 4-portowy switch • Statystyki transmisji bezprzewodowej • Funkcja WPS umożliwia łatwe nawiązanie szyfrowanego połączenia • QoS • WMM (Wi-Fi Multimedia) • Kontrola przepustowości • Kontrola dostępu • Żądanie zarządzanie • DMZ • kontrola rodzicielska • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości • 1 x Port USB 2.0 • W zestawie splitter linii DSL 	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa pasm 2.4 GHz (450Mbps) i 5 GHz (1300Mbps) • Inteligentny sygnalizator LED pomaga znaleźć najlepszą lokalizację dla urządzenia, pozwalającą uzyskać optymalny zasięg sieci • Statystyki transmisji bezprzewodowej • Kontrola dostępu • Logowanie z użyciem nazwy domowej • Access Point - Wbudowany • Przycisk WPS • Przycisk RESET 				<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa dwóch kart SIM • Filtracja dostępu do Internetu • Routing statyczny / dynamiczny • Wbudowany 4-portowy switch • Statystyki transmisji bezprzewodowej • Funkcja WPS umożliwia łatwe nawiązanie szyfrowanego połączenia • Firewall • QoS • Kontrola przepustowości • Kontrola dostępu • Żądanie zarządzanie • DMZ • kontrola rodzicielska • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości 		
Temperatura pracy			0 °C ... 40 °C	0 °C ... 40 °C				0 °C ... 45 °C		
Zasilanie			12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)	230 V AC				12 V DC / 2.5 A (zasilacz w komplecie)		
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia			max. 90 % (max)	10 % ... 90 %				5 % ... 95 % (bez kondensacji)		
Waga	0.013 kg	0.12 kg	0.022 kg	0.32 kg	0.22 kg	0.4 kg	0.7 kg	0.56 kg		
Wymiary			123 x 19 x 20 mm	216 x 125 x 32 mm	202 x 125 x 86 mm	158 x 130 x 32 mm	144 x 132 x 44 mm	253 x 161 x 48 mm		
Producent / Marka			TP-LINK	TP-LINK	TP-LINK	Hikvision	Hikvision	CUDY		
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00