




	KAMERA IP DS-2CD1663G2-LIZU(2.8-12MM) Smart Hybrid Light - 6 Mpx - MOTOZOOM Hikvision	BLOK ROZDZIELCZY OR-LZ-8207/160 ORNO	WTYK MODULARNY RJ45-HAND/N
			
	1327.00 PLN 1632.21 PLN	34.45 PLN 42.37 PLN	6.22 PLN 7.65 PLN
Typ złącza	...	listwa zaciskowa	...
Standard	IP
Dopuszczalna wartość napięcia znamionowego	...	1000 V AC/DC	...
Rodzaj złącza	RJ45 (8P8C) Wtyk
Prąd wejściowy	...	max. 160 A	...
Mocowanie elementów złącza	Wciskanie
Mocowanie żyły	Wciskanie
Przeznaczenie	Skretka komputerowa UTP kat. 5, 5e
Materiał	PVC
Wybrane cechy	Bardzo prosty i szybki montaż bez użycia narzędzi
Rozdzielczość	3200 x 1800 - 6 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Przetwornik	1/2.4 " Progressive Scan CMOS
Liczba zacisków	...	• 7 x 2.5 mm ² ... 16 mm ² • 1 x 10 mm ² ... 70 mm ²	...
Obiektyw	2.8 ... 12 mm - Motozoom
Kąt widzenia	106 ° ... 36 °
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	50 m
Zasięg oświetlacza IR	50 m
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Audio	• Wbudowany mikrofon, • Przesył audio po sieci
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 6 Mpx
Interfejs	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	6
ONVIF	✓

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Technologia Smart Hybrid Light / ColorVu - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Odbicie lustrzane obrazu w poziomie • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • Konfigurowalne strefy prywatności • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu • sabotaż wideo
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> • Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Domyślny adres IP	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000
Port ONVIF	80
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 880 mA
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 12 W @ PoE • ≤ 10.5 W @ 12 V DC
Obudowa	Compact, Metal + Plastik	Tworzywo sztuczne, montaż na szynie DIN, TS-35	...
Kolor	Biały	Biały + Niebieski	...
Klasa szczelności	IP67
Klasa ochrony mechanicznej	—
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.73 kg	...	0.005 kg
Wymiary	Ø 105 x 252 mm	71 x 29 x 45 mm	53 x 19 x 15 mm
Obsługiwane języki	angielski, ukraiński
Producent / Marka	Hikvision	ORNO	...
SAP Code	311323672
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata