

	<a href="#">CZUJNIK ZMIERZCHOWY MCE-35</a>	<a href="#">ZESTAW WIDEODOMOFONOWY Z02 VIDOS</a>	<a href="#">MODUŁ KONTROLERA DOSTĘPU MC16-PAC-ST-3 ROGER</a>	<a href="#">MODUŁ KONTROLERA DOSTĘPU MC16-PAC-EX-2 ROGER</a>	<a href="#">INTELIĞENTNE GNIAZDO ELEKTRYCZNE ABAX/ABAX2 ASW-200-E 2300 W SATEL</a>
					
	39.24 PLN 48.27 PLN	975.00 PLN 1199.25 PLN	1750.00 PLN 2152.50 PLN	2130.00 PLN 2619.90 PLN	250.00 PLN 307.50 PLN
Przycisk dzwonka	...	1 szt.	...	...	...
Ilość obsługiwanych przejść	...	...	3 (dwukierunkowe)	2	...
Wejścia	...	...	...	12	...
Ilość obsługiwanych czytników	...	...	12	...	...
Napięcie znamionowe	...	...	...	...	230 V AC, 50 / 60 Hz
Wyjścia	...	...	...	8	...
Maksymalne obciążenie	15 A / 3450 W	...	...	...	...
Wbudowany czytnik zbliżeniowy	...	13.56 MHz S50	...	...	...
Maksymalne łączne obciążenie	...	...	...	...	2300 W
Przetwornik	...	2 Mpx	...	...	...
Całkowity maksymalny prąd	...	...	...	...	10 A
Ilość użytkowników	...	...	nieograniczona (wymagany zakup odpowiedniej licencji)	max. 12000 - Liczba identyfikatorów	...
Próg załączania oświetlenia	< 2 Lux ... 100 Lux	...	...	...	...
Rozdzielczość kamery	...	1920 x 1080 - 1080p	...	...	...
Liczba gniazd sieciowych	...	...	...	...	1 szt.
Ilość nośników dla identyfikatora	...	...	8 - Karta zbliżeniowa, PIN, odcisk palca itp.	8 - Karta zbliżeniowa, PIN, odcisk palca itp.	...
Liczba uprawnień na identyfikator	...	...	...	100	...
Kąt widzenia kamery	...	125 °	...	...	...
Pamięć bufora	...	...	Bufor 8 000 000 zdarzeń	Bufor 8 000 000 zdarzeń	...
Oświetlacz IR	...	✓	...	...	...
Obsługa czytników MCT	...	...	...	16 szt.	...
Typ gniazda	...	...	...	...	CEE 7/5 ( EURO )
Interfejs sieciowy	...	10 / 100 Mb/s Ethernet	...	...	...
Typ wtyczki	...	...	...	...	CEE 7/7
Protokoły sieciowe	...	TCP/IP	...	...	...
Uziemienie	...	...	...	...	✓
Wyjścia przekaźnikowe	...	2 x NO/NC	...	...	...
Podłączenia czytników	...	...	...	4 szt. - Wiegand / PRT	...
RS-485	...	—	...	...	...
Liczba punktów logowania	...	...	...	4	...
Montaż	...	Natynkowy	...	...	...
Liczba terminali dostępu	...	...	...	8	...
Komunikacja bezprzewodowa	...	...	...	...	Satel ABAX/ABAX2, 868.0 ... 868.6 MHz
Ilość stref dostępu	...	...	6	4	...
Ilość stref alarmowych	...	...	6	4	...
Liczba węzłów automatyki	...	...	...	4	...
Współpraca z akumulatorem	...	...	12 V / 7 Ah	12 V / 7 Ah	...
Komunikacja	...	...	• Ethernet - Gniazdo RJ-45 • RACS 5 v2 (Roger) • Interfejs RS-485	• Ethernet - Gniazdo RJ-45 • Interfejs RS-485 • RACS 5 v2 (Roger)	...
Pobór mocy	...	≤ 10 W (praca)	...	...	1 W (tryb czuwania)
Klasa szczelności	IP65	IP54	...	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Ekran	...	7" - pojemnościowy ekran dotykowy	...	...	...
Rozdzielczość	...	1024 x 600	...	...	...
Obsługiwane rozdzielczości	...	1080p, 720p	...	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Android: Darmowa aplikacja <a href="#">VIDOS X</a> iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">VIDOS X</a>	...	...	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komunikacja dwukierunkowa,</li> <li>Pamięć 20 tagów RFID,</li> <li>Wbudowany mikrofon,</li> <li>Wbudowane głośniki,</li> <li>Pełna obsługa przez sieć : LAN</li> <li>Wideodomofon jest montowany natynkowo</li> <li>Podświetlany przycisk i szyld na nazwisko</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Obsługa zintegrowana w programie VISO ST</li> <li>Funkcje w systemie VISO ST: <ul style="list-style-type: none"> <li>- baza danych MSSQL</li> <li>- praca w systemach rozproszonych</li> <li>- praca wielostanowiskowa</li> <li>- monitorowanie przejść z podglądem wideo</li> <li>- raportowanie zdarzeń RCP</li> <li>- maksymalna liczba przejść w systemie : 128</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Obsługa zintegrowana w programie VISO EX</li> <li>Funkcje w systemie VISO EX: <ul style="list-style-type: none"> <li>- baza danych MSSQL</li> <li>- praca w systemach rozproszonych</li> <li>- praca wielostanowiskowa</li> <li>- monitorowanie przejść z podglądem wideo</li> <li>- raportowanie zdarzeń RCP</li> <li>- maksymalna liczba przejść w systemie - nieograniczona</li> <li>- podział systemu na partycje obsługiwane przez niezależnych operatorów</li> <li>- narzędzie do integracji z systemami RACS5 (API)</li> <li>- integracje z wieloma systemami (systemy wind, aplikacje budynkowe, systemy SMS, BMS, PSIM, VMS, Active Directory)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zdalna aktualizacja oprogramowania,</li> <li>Zdalna konfiguracja,</li> <li>Dwukierunkowa szyfrowana komunikacja radiowa - AES,</li> <li>Ochrona przed zagłuszeniem poprzez przełączanie częstotliwości zapewnia niezawodną transmisję,</li> <li>Sygnalizacja LED - Pobór prądu / Sygnalizacja awarii</li> <li>Tryby pracy : manualny / manualny lub dostęp zdalny / manualny lub dostęp zdalny ( funkcja blokowania )</li> <li>Przycisk ON/OFF</li> <li>Zasięg działania w terenie otwartym : 1000 m ABAX2, 500 m ABAX</li> <li>Zabezpieczenia : Przeciążeńiowe, Termiczne</li> <li>Łatwa obsługa</li> <li>Klasa środowiskowa EN 50130-5 : II</li> <li>Spełniane normy : EN50130-4, EN50130-5</li> </ul>
Obudowa	Plastikowa	Aluminium + Tworzywo sztuczne	...	...	Tworzywo sztuczne
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	...	10 % ... 95 % (bez kondensacji)	10 % ... 95 % (bez kondensacji)	max. 93 % ± 3 %
Pamięć wewnętrzna	...	65 MB : ( 15 MB - zdjęcia 50 MB - Wideo ) - Pamięć wewnętrzna	...	...	...
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moduł Wi-Fi,</li> <li>Wbudowany mikrofon,</li> <li>Wbudowane głośniki,</li> <li>Komunikacja dwukierunkowa,</li> <li>Regulacja parametrów obrazu i głośności,</li> <li>Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonnka,</li> <li>Współpraca z kamerami IP,</li> <li>Możliwość bezpośredniej komunikacji między dwoma lub więcej panelami,</li> <li>Obsługa kart microSD max. 32 GB</li> </ul>	...	...	...
Sterowanie	...	pojemnościowy ekran dotykowy	...	...	...
Domyślne hasło administratora	...	0000	...	...	...
Domyślne hasło zabezpieczenia strefy	...	—	...	...	...

Wejścia alarmowe	...	4 szt. 8	...	...	...
Wyjścia alarmowe	...	1	...	...	...
Zasilanie	220 ... 240 V AC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC</li> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 17 ... 22 V AC</li> <li>• 10 ... 15 V DC</li> <li>• 22 ... 26 V DC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 17 ... 22 V AC</li> <li>• 10 ... 15 V DC</li> <li>• 22 ... 26 V DC</li> </ul>	...
Kolor	...	Czarny + Szary Czarny + Srebrny	...	...	Jasny szary
Temperatura pracy	-20 °C ... 40 °C	-30 °C ... 50 °C -10 °C ... 50 °C	5 °C ... 40 °C	5 °C ... 40 °C	-10 °C ... 55 °C
Waga	0.098 kg	0.385 kg 0.368 kg	0.14 kg	0.14 kg	0.060 kg
Wymiary	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 48 x 63 x 27 mm</li> <li>• 42 x 71 x 29 mm</li> </ul>	176 x 90 x 30 mm 210 x 145 x 20 mm	175 x 72 x 30 mm	175 x 72 x 30 mm	Ø 45 x 70 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski	...	...	...
Producent / Marka	...	VIDOS	ROGER	ROGER	SATEL
Gwarancja	2 lata	3 lata	3 lata	3 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00