





	GNIAZDO KOŃCOWE RJ-45 + RJ-12 D5T.01/11-SIMON54	CZUJKA TLENKU WĘGLA (CZADU) CD-65A4 EURA	KONEKTOR IPX-SMA SATEL	MIERNIK POZIOMU SYGNAŁU RADIOWEGO SYSTEMU ABAX 2 ARF-200 SATEL
				
	71.17 PLN 87.54 PLN	87.75 PLN 107.93 PLN	52.00 PLN 63.96 PLN	243.00 PLN 298.89 PLN
Detekcja	...	Tlenek węgla (CO)
Zakres częstotliwości	868.0 ... 868.6 MHz
Mocowanie	Podtynkowe, Montaż za pomocą pazurków lub wkrętów
Sygnalizacja alarmu	...	<ul style="list-style-type: none"> Buzzer Miganie diody
Stężenie wywołujące alarm	...	300 ppm przez maks. 3 min
Przewód	IPX (U.FL) - Gniazdo / SMA - Gniazdo	...
Długość kabla	0.25 m	...
Typ gniazd	<ul style="list-style-type: none"> 1 szt. RJ-45 - UTP kat. 5e, 1 szt. RJ-12 - Cat. 3
Złącze	2 szt. Szybkozłącze Krone
Zasilanie bateryjne	...	3 x bateria LR6 (AA) (w komplecie) Pobór prądu < 90 µA - Stan czuwania
Zastosowanie	Seria produktów Simon 54, do ramek Nature, Premium	ABAX2
Materiał	Tworzywo sztuczne bezhalogenowe, PC
Zasilanie	Akumulator Li-Poly 3.7 V / 600 mAh - Ładowanie przez port micro USB
Kolor	Biały (RAL 9003)
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> Alarm niskiego poziomu baterii Syrena alarmowa 85 dB/m Tryb testowy Detekcja max. 25 m² Wyświetlacz LCD Wbudowany termometr Wyświetlanie stężenia CO w powietrzu w zakresie 25 ... 550 ppm 	Bardzo prosty i szybki montaż	<ul style="list-style-type: none"> Diody LED sygnalizujące stan pracy urządzenia, Wskaźnik LED poziomu sygnału radiowego, Sygnalizacja dźwiękowa, Alarm niskiego poziomu baterii
Temperatura pracy	...	0 °C ... 40 °C
Waga	0.048 kg	0.226 kg	...	0.1 kg
Wymiary	<ul style="list-style-type: none"> 75 x 75 x 32 mm 23 mm - głębokość montażu 	120 x 90 x 40 mm	...	196 x 70 x 32 mm
Producent / Marka	KONTAKT Simon	EURA	SATEL	SATEL
Gwarancja	6 lat	2 lata	2 lata	2 lata