

	DOMOWY SYSTEM WI-FI CUDY-M1200/2 2.4 GHz, 5 GHz, 300 Mb/s + 867 Mb/s CUDY	PUNKT DOSTĘPOWY +ROUTER MAX18 Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz 574 Mbps + 1201 Mbps DAHUA	GNIAZDO DYSTRYBUCYJNE G-16B-RACK
			
	45.07 GBP 55.44 GBP	58.35 GBP 71.77 GBP	19.59 GBP 24.10 GBP
Liczba urządzeń w komplecie	2 szt.	...	...
Zakres częstotliwości	2.4 GHz, 5 GHz ,	2.4 GHz, 5 GHz	...
Standard	...	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Liczba wyjść wideo	...	...	16 szt. Gniazdo BNC
Liczba wejść wideo	...	...	16 szt. Gniazdo BNC
Galwaniczna izolacja masy	...	...	✓
Typ anteny	2 x Antena dookólna - wbudowana	• 2.4 GHz : 2 x szt. Antena dookólna - wbudowane • 5 GHz : 2 x Antena dookólna - wbudowane	...
Montaż	...	...	Rack 19"
Obudowa	...	...	Metal
Kolor	...	...	Czarny
Temperatura pracy / wilgotność względna	...	...	-50 °C ... 55 °C / < 95 %
Standardy	IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz , IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz	• LAN : IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, • Wi-Fi : IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax	...
Prędkość transmisji	300 Mb/s + 867 Mb/s	574 Mbps + 1201 Mbps	...
Porty LAN	1 x 10/100 Mbps - WAN 1 x 10/100 Mbps - LAN	3 x 10/100/1000 Mbps	...
Kontrolki LED	Power / System, Link/Act	...	...
Pobór mocy	...	≤ 12 W	...
DDNS	✓	...	...
Serwer DHCP	✓	...	...
Aktualizacja firmware	✓	...	...
Zabezpieczenia	WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK	WPA2	...
Interfejs do zarządzania	Przeglądarka www	...	...
Tryby pracy	• Router, • AP, • Wi-Fi Extender, • WISP	...	...
Moc nadajnika	< 20 dBm @ 2.4 GHz < 23 dBm @ 5 GHz	...	...

Zasilanie	12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)	...
Wybrane cechy	• Wsparcie dla technologii CUDY Whole Home Mesh • Przycisk parowania • Przycisk RESET • WMM (Wi-Fi Multimedia) • WAN : Stały, lub dynamiczny adres IP, PPPoE • DHCP : serwer DHCP, lista klientów DHCP, rezerwacja adresów • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości • NAT : Przekierowanie portów, Port Triggering, UPnP, DMZ • Sieci VPN: PPTP, L2TP, OpenVPN, WireGuard, IPSec, ZeroTier • Kontrola dostępu • Zdalne zarządzanie • Zgodność z IPv6 • Obsługa maks. 100 urządzeń • Pokrycie : 280 m²	• Wsparcie dla technologii Mesh, • Obsługa Wi-Fi 6 - standard oferujący wyższe prędkości, lepszą wydajność w środowiskach o dużym natężeniu ruchu • Zabezpieczenia portów : Contact/Air (ESD/EMP) ± 8 kV / ± 6 kV • Łatwy i jednolity system zarządzania dla wielu urządzeń - aplikacja WiLynk • Intuicyjna instalacja i konfiguracja wielu zaawansowanych funkcji	...
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C	-10 °C ... 55 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	max. 85 % (bez kondensacji)	5 % ... 95 %	...
Waga	0.28 kg	0.23 kg	0.41 kg
Wymiary	Ø 110 x 155 mm	95 x 95 x 73 mm	483 x 44 x 33 mm / RACK 19", 1U
Producent / Marka	CUDY	DAHUA	DELTA
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata