



	GNIAZDO JACK-G/S	MODUŁ MONITORINGU GPRS-A-LTE SATEL
		
	1.12 PLN 1.38 PLN	569.00 PLN 699.87 PLN
Wejścia alarmowe	...	8 szt.
Rodzaj złącza	JACK Gniazdo Ø 3.5 mm STEREO	...
Mocowanie ekranu	zacisk kablowy	...
Wyjścia alarmowe	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2 szt. - Wyjście przekaźnikowe • 2 szt. - OC
Mocowanie żyły	zacisk kablowy	...
Numery do powiadamiania telefonicznego	...	8
Przeznaczenie	Kabel mikrofonowy	...
Materiał	Plastik	...
Wybrane cechy	Solidne wykonanie	...
Forma wysyłania kodów zdarzeń	...	CLIP, PUSH, SMS, GPRS, LTE
Dostęp z telefonu komórkowego	...	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja GX CONTROL na Android • Darmowa aplikacja GX CONTROL na iOS

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość konfiguracji każdego z 8 wejść jako wejście cyfrowe NO / NC lub analogowe (pomiar napięcia w zakresie 0 ... 16.56 V) • Zdalna aktualizacja oprogramowania modułu • Możliwość pracy autonomicznej, lub współpracy z dowolną centralą alarmową • Możliwość przyłączenia maksymalnie 8 dodatkowych czujników za pośrednictwem magistrali 1-wire • Przesył danych pomiarowych (z wejść analogowych oraz magistrali 1-wire) za pomocą otwartych protokołów: MQTT, JSON, MODBUS RTU • Zewnętrzna antena ze złączem SMA • Interfejs RS-232 • Praca w sieci 4G/3G/2G GSM
Zasilanie	...	12 V DC / 220 mA
Temperatura pracy	...	-10 ... 55 °C
Waga	0.007 kg	0.11 kg
Wymiary	12 x 18 x 37 mm	83 x 65 x 24
Producent / Marka	...	SATEL
Gwarancja	2 lata	2 lata